

Fahrzeug - Kategorie
Kastenwagen

Marke
WILLYS

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
4 - 73 Jeep Panel Delivery
m/Hinterrad-Antrieb

Typbescheinigung
Nr. **673.B**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "4-73" als Vorzahl der Fahrgestell-Nummer *)
Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, an hinteren Türpfosten, a/aufgeschraubter Hersteller-Plakette
Motornummer eingeschlagen Auf Stirnseite des Motorblocks, über Wasserpumpe
Hersteller des Fahrgestells WILLYS-OVERLAND Corporation, TOLEDO (Ohio) U.S.A.
Hersteller des Motors WILLYS-OVERLAND Corporation, TOLEDO (Ohio) U.S.A.

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ WILLYS^{Hurricane} "4-73"	Anzahl Achsen 2	Hersteller WILLYS-OVERLAND
Art Reihenn., seitengest.	Antrieb auf Hinterräder	Art / Form
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch auf alle 4 Räder	Kastenwagen
Zyl.-Zahl 4 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch (Kabelzug) auf Hinterräder	Anzahl Türen 2 + 1 H'Türe
Zyl.-Bohrung 79,374 mm	3. Bremse ---	Sitzplätze Total 2
Kolbenhub 111,12 mm	Anhängerbremse ---	Vorn 2 Mitte --- Hinten ---
Steuer PS 11,201	Lenkung Links - Schnecke & Segment	Stehplätze ---
Zyl.-Inhalt zus. 2'199 cm³	Anhängevorrichtung ---	Für Motorräder: Soziussitz ---
Brems-PS 72	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Seitenwagen ---
Kühlung Wasser	Geschw. im 1. Gang ---	
Lage des Motors Vorn	im dir. Gang ---	

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	1'910 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	570 kg	680 kg	1'250 kg
Nutzlast . . . inkl. 2 Personen . . . **)	kg	kg	660 kg **)
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	6.50 - 15	4 Ply	einfach / ---
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 630 kg) pro Achse	1'260 kg	1'260 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer; Marke BOSCH Einsätze	1) Abblendsystem Duplclampen m/Abblendkappe	1)
Stand-/Markierlichter 2, unter den Scheinwerfern	Schlußlichter 1, kombiniert	2)
Stoplichter 1, kombiniert	Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert	
Richtungsanzeiger: System Winker	3) Lage ———	3)
Warnvorrichtung 1 elektr. Einklung-Horn	Scheibenwischer 2, Vakuum	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'403 mm
	hinten	1'450 mm
Gesamtbreite, vorne	1'750 mm, hinten	1'810 mm
Achsenabstand		2'640 mm
Gesamtlänge		4'500 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'950 mm
Bodenfreiheit		210 mm
Überhang, hinten		1'230 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—— mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		11,30 m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,25 m



Innenmaße

Länge des Laderaumes		1'750 mm
Breite des Laderaumes		1'110/1'450 mm
Lichte Höhe		1'230 mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		650 mm
Seitenladen (Höhe)		—— mm
Überhang Ladefläche		900 mm

BEMERKUNGEN

- *) Neuer seitengesteuerter Motor m/Hurricane "F" Zylinderkopf, mit hängenden Einlass- und stehenden Auslass-Ventilen.
- ***) Nutzlast : Kann je nach Abweichung des Leergewichtes zufolge der jeweiligen Innenausstattung variieren (Gesamtgewicht abzüglich Leergewicht = Nutzlast) Pro Person 75 Kg. anrechnen.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Scheinwerfer : BOSCH-Einsätze werden vom Importeur montiert
 - 2) Schlusslicht : Muss vom Importeur den Vorschriften entsprechend montiert werden (Kontrollieren !)
 - 3) Richtungsanz. : Werden lose geliefert und vom Vertreter nach Vorschrift angebracht (Kontrollieren)
- Auspuffrohr : Horizontal nach hinten richten.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZÜRICH, den 8.12.1950

Die Typenprüfungskommission