

Fahrzeug - Kategorie

Kastenwagen

Marke

PEUGEOT

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

D 3 A

Typbescheinigung

Nr. 678

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "D 3 A" rechts, am Instrumentenbrett, a/Hersteller-Plak.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, seitlich am Instrumentenbrett, auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Links, oben auf Zylinderblock
 Hersteller des Fahrgestells S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (France)
 Hersteller des Motors S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (France)

MOTOR

Marke u. Typ PEUGEOT 203
 Art Reihenm., obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 4 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 75 mm
 Kolbenhub 73 mm
 Steuer PS 6,570
 Zyl.-Inhalt zus. 1'290 cm³
 Brems-PS 42
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch
 auf alle 4 Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
 (Kabelzug) auf Hinterräder
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 3
 Geschw. im 1. Gang 19 im dir. Gang 75 Km/St.

KAROSSERIE

Hersteller PEUGEOT, SOCHAUX
 Art / Form Kastenwagen
 Anzahl Türen 2 + 1 H'Türe
 Sitzplätze Total 1
 Vorn 1 Mitte — Hinten —
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	2'890 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	946 kg	469 kg	1'415 kg
Nutzlast <u>inkl. Fahrer</u>	kg	kg	1'475 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung : Dimension	19 x 400	Pilote	einfach 3000
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 935 kg) pro Achse	1'870 kg	1'870 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION


ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **DUCFLIER**
Stand-/Markierlichter **2**, in den Scheinwerfern
Stoplichter **1**, kombiniert (Soffite 10 W.)
Richtungsanzeiger: System **2**, Winker
Warnvorrichtung **1**, elektr.

Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe
Schlußlichter **1**, kombiniert (Soffite 5 W.)
Kontrollnummerbeleuchtung **1**, kombin. (Soffite 5 W.) **1)**
Lage **Hinter** den Kabinen-Türen eingebaut
Scheibenwischer **2**, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'510	mm
	hinten	1'615	mm
Gesamtbreite, vorne	1'850	mm, hinten	1'870 mm
Achsenabstand	2'300	mm	
Gesamtlänge	4'480	mm	
Gesamthöhe (unbelastet)	2'230	mm	
Bodenfreiheit	230	mm	
Oberhang, hinten	910	mm	
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	—	mm	
Anhängevorrichtung (Überhang)	—	mm	
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	12,00	m	
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	12,450	m	



Innenmaße			
Länge des Laderaumes	2'550	mm	
Breite des Laderaumes	1'270/1'640	mm	
Lichte Höhe	1'650/1'710	mm	
Höhe des Laderaumes ab Boden	470	mm	
Seitenladen (Höhe)	—	mm	
Überhang Ladefläche	750	mm	

BEMERKUNGEN

Schutzvorrichtung: Eine solche Vorrichtung (Trennwand, Gitter oder dergl.) ist hinter dem Fahrersitz und den Bedienungshebeln (Schalt- und Handbremshebel) anzubringen.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.MFV)

1) Kontrollnummer-Bel.: Lichtaustritt-Fenster aus Celluloid ist durch Glas oder Plexiglas zu ersetzen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern, den 13.12.1950.

Die Typenprüfungskommission