

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie <b>Leicht. Motorwagen Kastenwagen</b>	Marke <b>HANOMAG</b>	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen <b>L. 28 / 1,5 t. Diesel</b>	Typbescheinigung Nr. <b>682</b>
---	-------------------------	---	------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "L. 28" auf Hersteller-Plakette an Spritzwand, rechts**  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Vorn, rechts, auf Chassis-Längsträger, gegenüber Einspritzpumpe**  
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, hinten an Motorblock, zwischen 3. & 4. Zylinder**  
 Hersteller des Fahrgestells **Hannoversche Maschinenbau A.G., HANNOVER (Deutschland)**  
 Hersteller des Motors **Hannoversche Maschinenbau A.G., HANNOVER (Deutschland)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ <b>HANOMAG D 28 L</b>	Anzahl Achsen <b>2</b>	Hersteller <b>Hannov. Maschinenb. Hannover</b>
Art <b>Reihenm. Obengest.</b>	Antrieb auf <b>Hinterräder</b>	Art/Form <b>Kastenwagen</b>
Treibstoff <b>Dieselloil</b>	1. Bremse <b>Fussbremse : Hydraulisch, auf alle 4 Räder</b>	Anzahl Türen <b>3 + 1 H'türe</b>
Zyl.-Zahl <b>4</b> Takt <b>4</b>	2. Bremse <b>Handbremse : Mechanisch, (Kabelzug) auf Hinterräder</b>	Sitzplätze Total <b>2 - 3</b>
Zyl.-Bohrung <b>90</b> mm	3. Bremse <b>---</b>	Vorn <b>2-3</b> Mitte <b>---</b> Hinten <b>---</b>
Kolbenhub <b>110</b> mm	Anhängerbremse <b>---</b>	Stehplätze <b>---</b>
Steuer PS <b>14,256</b>	Lenkung <b>Links - Schnecke m/Bolzen</b>	Für Motorräder: Soziussitz <b>---</b>
Zyl.-Inhalt zus. <b>2'799</b> cm <sup>3</sup>	Anhängevorrichtung <b>---</b>	Seltenwagen <b>---</b>
Brems-PS <b>45</b>	Anzahl Vorwärtsgänge <b>4</b>	
Kühlung <b>Wasser</b>	Geschw. im 1. Gang <b>10</b> im dir. Gang <b>70 Km/St.</b>	
Lage des Motors <b>Vorn</b>		

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht (Lt. Plakette)	kg	kg	<b>3'480</b> kg
Leergewicht des fahrbereten Fahrzeuges (karossiert)	<b>1'070</b> kg	<b>1'095</b> kg	<b>2'165</b> kg
Nutzlast <u>inkl. 2 - 3 Personen</u>	kg	kg	<b>1'315</b> kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	<b>6.00 - 18 Extra</b>		<del>Standard</del> <b>doppelt</b>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen <b>750</b> kg) pro Achse	<b>1'500</b> kg	<b>3'000</b> kg	

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Stoplichter 1, kombiniert

Richtungsanzeiger: System 2, Winker (250 mm)

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn 1-Klang

Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe

Schlußlichter 2, wovon links kombiniert


Kontrollnummerbeleuchtung 1, links kombiniert 1)

2) Lage Aussenkante der Kabinen-Rückwand

Scheibenwischer 2, elektr.

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'440 mm
	hinten	1'440 mm
Gesamtbreite, vorne	1'860 mm, hinten	1'950 mm
Achsenabstand		3'400 mm
Gesamtlänge		5'450 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		2'200 mm
Bodenfreiheit		210 mm
Überhang, hinten		1'280 mm*
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	— mm	
Anhängervorrichtung (Überhang)	— mm	
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		12,00 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		12,00 m



### Innenmaße

Länge des Laderaumes		2'860 mm
Breite des Laderaumes		910/1'800 mm
Lichte Höhe		1'430 mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		800 mm
Seitenläden (Höhe)	— mm	
Überhang Ladefläche		1'260 mm

## BEMERKUNGEN

### ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Kontrollschildbeleuchtung: Lichtaustrittfenster aus Celluloid ist durch Glas oder Plexiglas zu ersetzen.
- 2) Richtungsanzeiger: Original-Winker entsprechen nicht den Normen; es werden daher Winker von 250 mm. vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZÜRICH, den 9. 1. 1951

Die Typenprüfungskommission