

ELEKTROAUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke GALLAY - Einsätze

1) Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe 1)

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

2) Schlußlichter 2, kombiniert 2)

Stoplichter 2, kombiniert

2) Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hinten (10 W.)

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Ticker

3) Lage Vorn ∇ Unter den Scheinwerfern 3)
Hint. = In den Kotflügeln 2)

Warnvorrichtung 1, elektr. 2-Klang m/Schalter

Scheibenwischer 2, Vakuum m/Pumpe

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'440 mm
	hinten	1'495 mm
Gesamtbreite, vorne 1'835 mm, hinten		1'885 mm
Achsenabstand		2'920 mm
Gesamtlänge		5'050 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'680 mm
Bodenfreiheit		205 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		11,80 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		12,00 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Bezeichnung "POWER GLIDE" auf Kofferdeckel.
Ausführung m/hydraul. Drehmomentwandler.
Die mit Synchromesh-Getriebe ausgerüsteten Fz.
sind unter Bescheinigungs-No. 693/A zu registrieren.
- ***) Ausführungen m/2 Türen : Entsprechende Bemerkung
auf Prüfungsbericht zu Hd. der Abt. f. Heeresmot.
anbringen.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Scheinwerfer : Einsätze werden vom Importeur montiert.
- 2) Hint. Blinker : Kombiniert m/Stoplicht, im gleichen Gehäuse (Doppelfadenlampe) Blinker und Stoplicht leuchten wechselweise auf.
- 3) Vord. Blinker : Werden vom Importeur montiert, bzw. Verwendung der Orig. Markierlichter-Gehäuse unter Zusatz einer gebrannter rot- oder orangefarbigem Glasscheibe (od. Plexiglas)

Ort und Datum der Typenprüfung

Biel, den 23. 1.1951

Die Typenprüfungskommission