

Fahrzeug - Kategorie

Personenwagen

Marke

HUMBER

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Hawk

Mark IV/51

Typbescheinigung

Nr. **700**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "LSO" hinter Fahrgestell- und Motor-Nummer** *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, oben auf Zylinderblock, vor Zündspule**
 Hersteller des Fahrgestells **HUMBER Cars Co. Ltd., (Rootes Group), COVENTRY (G.B.)**
 Hersteller des Motors **HUMBER Cars Co. Ltd., (Rootes Group), COVENTRY (G.B.)**

MOTOR

HUMBER
 Marke u. Typ **Mark IV/51**
 Art Reihenm., seitengest.
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **4** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **81** mm
 Kolbenhub **110** mm
 Steuer PS **11,546**
 Zyl.-Inhalt züs. **2'267** cm³
 Brems-PS **58**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Hydraulisch**
auf alle 4 Räder
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch,**
(Kabelzug) auf Hinterräder
 3. Bremse **—**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **Links**
 Anhängervorrichtung **—**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **—** Im dir. Gang **—**

KAROSSERIE

Hersteller **HUMBER, COVENTRY**
 Art / Form **Limousine**
 Anzahl Türen **4**
 Sitzplätze **Total 5 - 6**
Vorn 2-3 Mitte — Hinten 3
 Stehplätze **—**
 Für Motorräder: Soziussitz **—**
 Seitenwagen **—**

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	715 kg	630 kg	1'345 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	6.40 - 15 Reinf.		einfach block
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 500 kg) pro Achse	1'000 kg	1'000 kg	


 TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	LUCAS	Abblendsystem	Duplolampen m/Abblendkappe	1)
Stand-/Markierlichter	2, unter den Scheinwerfern	Schlußlichter	2, kombiniert (6/24 W.)	
Stoplichter	2, kombiniert (6/24 W.)	Kontrollnummerbeleuchtung	1, Mitte hinten (2 x 6 W.)	
Richtungsanzeiger: System	2, Winker m/aut.Rückstell.	Lage	In den mittl. Türpfosten eingebaut	
Warnvorrichtung	1, elektr., 2-Klang	Scheibenwischer	2, elektr.	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'422 mm
	hinten	1'448 mm
Gesamtbreite, vorne	1'750 mm, hinten	1'800 mm
Achsenabstand		2'680 mm
Gesamtlänge		4'450 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'632 mm
Bodenfreiheit		180 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	11,50 m	
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	11,55 m	



Innenmaße	
Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Unterscheidet sich von der bisherigen Ausführung unter Bescheinigung No. 480 registriert durch folgende Merkmale:
Neuer & stärkerer Motor = "Mark IV/51"
Steuerrad mit ~ Verstrebung, Fabrikabzeichen
Mitte Steuerrad mit Chromring eingerahmt.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.MFV)

- 1) Scheinwerfer : Duplolampen m/Abblendkappe werden vom Importeur eingesetzt.
- 2) Kühlerfigur : Spitzen abrunden

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 2. 2.1951

Die Typenprüfungskommission