Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	M O N A R K	C r e s c e n t 3367		CH 7 0 0 2

Erkennungsmerkmale: "MONARK" auf Hersteller-Plakette.- "3367" und "CH7002" rechts a.Steuerrohr "Hilfsmotor SACHS 50/2 ML-0,8 PS-CH" a.Motor-Plakette.-"30 km" a.Zylinderfuss

Gültig ab Rahmen Nr. 517 395 Motor Nr. 4'498'851

Hersteller des Rahmens: AB Cykelfabriken MONARK, Varberg (S)-Importeur Wilhelm FREY AG, Küsnacht /ZH

Hersteller des Motors: FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich: rechts auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich: links, vorn auf Motorgehäuse, auf angenieteter Plakette

Motor: **)

Marke	SACHS	Typ	50-2 ML-CH	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
Nutzleistung	0,8 DIN PS	bei Drehzahl	2750 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Einrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar: 100 mm Sattel vertikal verstellbar: 110 mm

Bremse: V. Rad: Innenbacken, Trommelbremse, Kabelzug

Bremse: H. Rad: Innenbacken, Rücktritt, SACHS HR 90 V

Räder: vorne: Leichtmetallfelge hinten: Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne: 23 x 2.00 Pneutragkraft: 90 kg

« hinten: 23 x 2.00 « 90 kg

Tretvorrichtung: separat (3,95 m) Länge der Kurbelarme: 155 mm

Getriebe: mechanisch Anzahl Gänge: 2

Kupplung: Zweischeiben, Hebel links

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette

*) Uebersetzungsverhältnis = 15 x 40 Zähne

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39,7	Masse in mm	Länge	1800
	Nutzlast	130,3		Breite über Lenkstange	650
	Gesamtgewicht	170,0		Angetr. Rad Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	170,0		Höhe	1000
	Pneutragkraft	180,0		Radstand	1170

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne 190 / ø 90

Abblendvorrichtung Duplo

Schlusslicht R 258 A

Stromquelle Schwunglichtmagnet 6V/17W

Rückstrahler kombiniert mit Schlusslicht

Grösse 13 cm³

Warnvorrichtung Fahrradglocke

Vergaser BING 1/12/168 - Düse 56

Zollblei am Sattelrohr

Tankinhalt= 3,8 Liter

Auspuffvorrichtung Topf (P) AB 10 023

Ansauggeräuschdämpfer Ansaugfilter mit Geräuschdämpfung (Gewindebohrung)

Diebstahlsicherung vorhanden NEIMAN BN 70

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 69 dB gemessen bei 26 Km/Std 4400 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Kettenantrieb: Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch). 14-zähnige Ritzel = werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet. Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

**) Motor: Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung ø 2 x 13 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 16.5.67.