

Fahrzeugart	Marke	Typ	ZUSÄTZLICHE Typenschein Nr.
Motorfahrrad	PIAGGIO	Ciao C 7 N 1	CH 7038

Erkennungsmerkmale "PIAGGIO" beidseitig auf Kettenschutz.-"Ciao" beidseitig auf Treibstofftank.  
"C 7 N 1 T" vor Rahmen-Nr. - "CH 7038" auf Typenschild, rechts auf H'Kotflügel

Gültig ab Rahmen Nr. C 7 N 1 T ... Motor Nr. C 1 M  
 Hersteller des Rahmens PIAGGIO & C. S.p.A., Pontedera (I) - Importeur Rollag AG, Zürich  
 Hersteller des Motors PIAGGIO & C. S.p.A., Pontedera (I)  
 Rahmen Nr. befindet sich rechts, hinten auf Rahmen, unter Kettenschutz  
 Motor Nr. befindet sich rechts, unten auf Kurbelgehäuse

Motor:	Marke	PIAGGIO	Typ	C 1 M	Lage	Mitte unten
*	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	38,4 mm	Kolbenhub	43 mm	Hubraum	49,7 ccm
	Nutzleistung	0,735 PS	bei Drehzahl	2896 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart: Rahmen offener Presstahlrahmen, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 89 mm Sattel vertikal verstellbar 70 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Felgenbremse, Kabelzug, Griff links

Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts

Räder: vorne Stahlfelge hinten Stahlfelge

Bereifung: vorne 2 - 17 Ciclomotore Pneutragkraft 90 kg

" hinten 2 - 17 Ciclomotore " " 90 kg

Tretvorrichtung (+) separat (3m70) 36 x 16 Z, Länge der Kurbelarme 150 ++) mm

Getriebe - Anzahl Gänge -

Kupplung automatisch, doppelte Fliehkraftkupplung

Kraftübertragung Keilriemen, Untersetzung in Hinterradnabe  
Gesamtübersetzung 1 / 15,86

Gewichte in kg	Leergewicht	35
	Nutzlast	90
	Gesamtgewicht	125
	Fabrikgarantie	125
	Pneutragkraft	180

Masse in mm	Länge	1580
	Breite über Lenkstange	670
	Angetr. Rad Durchmesser	550
	Höhe	1010
	Radstand	1000

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	APRILIA	6 V/15W	Abblendvorrichtung	Dauerabblendung
	Schlusslicht	COSSATO & CAROZZO	3W	Stromquelle	Schwungradmagnet 6 V/18 W
	Rückstrahler	auf Schlusslicht		Grösse	60 x 34 cm <sup>2</sup>
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	Del' Orto SHA 12/7
	Zollblei	-		Tankinhalt	: 2,8 Liter
	Auspuffvorrichtung	1 Topf IGM 5322 S	268 x 60 ø,	Austritt oval	15/8 mm
	Ansauggeräuschkämpfer	IGM 5322 S			

Diebstahlsicherung : Hinterradschloss

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	bei 4200 U/min	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	67	dB gemessen bei	Km/Std 3500	U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: \*) Motor : Gehärtete Stahlbüchse (7 mm ø) im Kurbelgehäuse-Ansaugkanal (von Kurbelgehäuse-Innenseite her eingesetzt).

+) Tretlager : Uebersetzungsverhältnis 36 x 16 Z (Weg 3m70) - Zugelassen gem. Verfügung EJPD vom 8.4.1969)

++) Tretkurbeln : 125 mm - Zugelassen für alle neu in Verkehr gesetzte Maschinen bis 31. Dezember 1970, gem. Schreiben EJPD vom 16.12.1969.

Ersetzt TS CH 7038 vom 11.4.1969
Tretkurbeln-Länge 125 mm

Ort und Datum der Typenprüfung: ZÜRICH, 5.1.1968 - Bern, 3.2./11.4./16.12.1969

Motorfahrrad

P I A G G I O

diverse

CH 7038

SAMMELKARTE I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 16.07.1982 /Ba

Auspuffanlagen für ältere Motorfahräder der Marke "PIAGGIO", die nicht mehr produziert werden.

Typenschein-Nr.:

Fahrzeugtyp:

Auspuffkennzeichnung:

CH 7013

Ciao C 9 N 1  
C 9 V 1

IGM 5322 S  
IGM 5322 S

CH 7038

C 7 N 1

IGM 5322 S

CH 7075

C 7 E 1

IGM 5322 S

CH 7082

C 7 V 1

IGM 5322 S

CH 7148

C 7 E 1

CH 26173

CH 7146

Bravo E T M 1

CH 26173

CH 7147

E T V 1

CH 26173

An allen oben aufgeführten Fahrzeugtypen darf die Auspuffanlage CH 171046 montiert werden.