

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

# ZUSATZKARTE

Fahrzeugart	Marke	Typ		Typenschein Nr.
Motorfahrrad	SOLEX	Flash		CH 7046

Erkennungsmerkmale "SOLEX-CH 7046-....." auf Steuerrohr - "CH" auf Zylinder  
"T 6000" a. Plakette, links a. Motorgehäuse

Gültig ab Rahmen Nr. 6'000'109 Motor Nr. 6'000'109

Hersteller des Rahmens S.I.N.F.A.C. - Solex - COURBEVOIE (F) Importeur : SOVEDI S.A. rte des Jeunes 21  
GENEVE

Hersteller des Motors S.I.N.F.A.C. - Solex - COURBEVOIE (F)

Rahmen Nr. befindet sich auf Steuerrohr oder rechts unten am Rahmen

Motor Nr. befindet sich auf Plakette links auf Motorgehäuse

Motortyp T 6000 CH

Motor:	Marke <u>SOLEX</u>	Typ <u>T 6000 CH</u>	Lage <u>Unten Mitte</u>
	Zylinderzahl <u>1</u>	Takte <u>2</u>	Kühlung <u>Luft</u>
	Zyl. Bohrung <u>39,5</u> mm	Kolbenhub <u>40</u> mm	Hubraum <u>49</u> ccm
	Nutzleistung <u>0,8 DIN</u> PS	bei Drehzahl <u>3200</u> U/min.	Triebstoff <u>Benzin</u>

Bauart: Rahmen aus gepresstem Stahlblech

Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm Sattel vertikal verstellbar ca. 100 mm

Bremse: V. Rad Mechanisch, Felgenbremse, Kabelzug, Hebel links

Bremse: H. Rad Mechanisch, Scheiben, Kabelzug, Hebel rechts

Räder: vorne Leichtmetall (2 x 16) hinten Leichtmetall (2 x 16)

Bereifung: vorne 2 x 16 Pneutragkraft 100 kg

hinten 2 x 16 " " 100 kg

Tretvorrichtung separat (34x16 Z = 34 \*) Länge der Kurbelarme 140 mm

Getriebe - Anzahl Gänge 1

Kupplung automatisch Fliehkraft

Kraftübertragung durch Kardan auf Hinterrad, m. Zahnkränze a. Stahl od. Kunststoff

Uebersetzungsverhältnis Prim. 1 : 2,6 Sekundär 1 : 4,875 Total 1 : 12,8  
oder Prim. 1 : 2,8 Sekundär 1 : 4,875 Total 1 : 13,6

Gewichte in kg	Leergewicht	32	Masse in mm	Länge	1530
	Nutzlast	130		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	162		Angetr. Rad Durchmesser	508
	Fabrikgarantie	162		Höhe	1000
	Pneutragkraft	200		Radstand	980

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne CIBIE 108 x 62 6 W Abblendvorrichtung -

Schlusslicht CIBIE 3 W Stromquelle Schwungradmagnet 6 V/9 W

Rückstrahler 1/ kombiniert Grösse 16,5 cm<sup>3</sup>

Warnvorrichtung 1 Fahrradglocke Vergaser Fallstrom SOLEX Düse 28 cc

Zollblei - Inh. Treinstofftank : 2,3 lit.

Auspuffvorrichtung 1 Auspufftopf 220 x 80 mm

Ansauggeräuschkämpfer 1 Trockenluftfilter TFCALIMIT

Diebstahlsicherung : Schloss auf Vordergabel

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 30 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 68 dB gemessen bei 29 Km/Std 4000 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

A

Bemerkungen:

- \* ) Ab Rahmen-Nr. : 6'000'452 = Erkennungsmerkmale rechts unterhalb Motorfenster eingeschlagen.
- \*\* ) Verschalung zugelassen gemäss Schreiben EJPD vom 16.10.68.

Variante : Mit gefederter Gabel :

Bremse auf Vorderrad : mechanisch, Innenbacken

Leergewicht 35,2 kg, Länge 1550 mm, Radstand 990 mm.

Ersetzt TS CH 7046 vom 3.7.69

Zusatz : Variante mit gefederter Gabel

Identifikation : mit Motortyp ergänzt

Genf, 25. 4.69

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 3. 7.69

Lausanne, 10.11.69 (22.5.70)

Art des Fahrzeuges Motorfahrrad	Fabrikmarke S O L E X	Typ F l a s h	Typenschein-Nummer CH 7046
------------------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 8.4.71 - Ck

- Ab 1.7.71 : die Leistung des Abblendlichtes muss mindestens 15 W betragen.