

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	G A L L U S	A 69 +)	7055
Erkennungsmerkmale	"A 69" und "CH 7055" links auf Rahmen über Tretlager "Hilfsmotor SACHS 50 ML - 0,8 PS-CH" auf Motorplaq. - "30 km" auf Zylinderfuss		
Gültig ab	Rahmen Nr. 60700	Motor Nr. 5932100	
Hersteller des Rahmens	A. AGRATI & Figli S.p.A. Monticello (I) - Importeur: P. Fries, Wallisellen		
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)		
Rahmen Nr. befindet sich	links über Tretlager		
Motor Nr. befindet sich	vorn, auf Motorgehäuse, auf angenieteteter Plakette		
Motor:	Marke SACHS	Typ 50-2-ML-CH	Lage Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung 38 mm	Kolbenhub 42 mm	Hubraum 47 ccm
	Nutzleistung 0,8 DIN - PS	bei Drehzahl 2750 U/min.	Triebstoff Benzin
Bauart:	Rahmen offener Stahlrohrrahmen, Vorderradgabel gefedert		
	Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm	Sattel vertikal verstellbar 70 mm	
Bremse:	V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts		
Bremse:	H. Rad mechanisch, Innenbacken, Rücktritt SACHS HR 90 V		
Räder:	vorne Leichtmetallfelge	hinten Leichtmetallfelge	
Bereifung:	vorne 21 x 2.00 / 2 - 17	Pneutragkraft 90 kg	
	hinten 21 x 2.00 / 2 - 17	" " 90 kg	
Tretvorrichtung	separat (3,80 m)	Länge der Kurbelarme 150 mm	
Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge 2	
Kupplung	Zweischeiben, Hebel links		
Kraftübertragung	auf das Hinterrad, durch Kette - Uebersetzungsverhältnis 15 x 37 Zähne = 2,467 : 1; hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst		

Gewichte in kg	Leergewicht	41,5	max.=42 kg	Masse in mm	Länge	1720
	Nutzlast	138,5			Breite über Lenkstange	520
	Gesamtgewicht	180			Anetr. Rad Durchmesser	540
	Fabrikgarantie	180			Höhe	980
	Pneutragkraft	180			Radstand	1100

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	1/APRILIA IGM 5045 PCX	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	1/APRILIA IGM 3457 LP	3 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 6 V/	17 W
	Rückstrahler	1/APRILIA 5699 C 2		Grösse	11	cm <sup>3</sup>
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12/169	
	Zollblei			Tankinhalt:	3,8 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf	AB 10023			
	Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfer (Gewindebohrung)				
Diebstahlsicherung: vorhanden						

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	68 dB gemessen bei	V/max. 28	Km/Std 5200 U/min (Zulässig max. 70 dB/4)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fahrzeuges : 60745

- + ) Ausführung mit gefederter Vorderradgabel
- \* ) Motor : Zylinder mit Einlass-Membrane-Steuerung  $\phi$  2 x 13 mm
- \*\* ) Kettenantrieb : Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch). 14-zählige Ritzel = werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet. Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 17.9.69

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	R I C O	A 69 +)	7055

Erkennungsmerkmale	"A 69" und "CH 7055" links auf Rahmen über Tretlager		
	"Hilfsmotor SACHS 50 ML - 0,8 PS-CH" auf Motorplaq. - "30 km" auf Zylinderfuss		
Gültig ab	Rahmen Nr. 60700	Motor Nr. 5932100	
Hersteller des Rahmens	A.AGRATI & Figli S.p.A. Monticello (I) - Importeur: P. Fries, Wallisellen		
Hersteller des Motors	FICHEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)		
Rahmen Nr. befindet sich	links über Tretlager		
Motor Nr. befindet sich	vorn, auf Motorgehäuse, auf angenieteteter Plakette		

Motor:	Marke	SACHS	Typ	50-2-ML-CH	Lage	Mitte unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
	Nutzleistung	0,8 DIN-PS	bei Drehzahl	2750 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:	Rahmen	offener Stahlrohrrahmen, Vorderradgabel gefedert				
	Lenkstange	vertikal verstellbar	70 mm	Sattel	vertikal verstellbar	70 mm
	Bremse:	V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts			
	Bremse:	H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Rücktritt SACHS HR 90 V			
	Räder:	vorne	Leichtmetallfelge		hinten	Leichtmetallfelge
	Bereifung:	vorne	21 x 2.00 / 2 - 17	Pneutragkraft	90	kg
		hinten	21 x 2.00 / 2 - 17		90	kg
	Tretvorrichtung	separat (3,80 m)		Länge der Kurbelarme	150	mm
	Getriebe	mechanisch		Anzahl Gänge	2	
	Kupplung	Zweischeiben, Hebel links				
	Kraftübertragung	auf das Hinterrad, durch Kette - Uebersetzungsverhältnis 15 x 37				
		Zähne = 2,467 : 1; hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst				

Gewichte in kg	Leergewicht	41,5 max.=42 kg	Masse in mm	Länge	1720
	Nutzlast	138,5		Breite über Lenkstange	520
	Gesamtgewicht	180		Angetr. Rad Durchmesser	540
	Fabrikgarantie	180		Höhe	980
	Pneutragkraft	180		Radstand	1100

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	1/APRILIA IGM 5045 PCX 15W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	1/APRILIA IGM 3457 LP 3 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 6 V / 17 W	
	Rückstrahler	1/APRILIA 5699 C 2	Grösse	11	cm <sup>3</sup>
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/12/169	
	Zollblei		Tankinhalt:	3,8 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf AB 10023			
	Ansauggeräuschkämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschkämpfer (Gewindebohrung)			
Diebstahlsicherung: vorhanden					

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	68 dB gemessen bei	V/max. 28	Km/Std 5200 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fahrzeuges: 60745

+ ) Ausführung mit gefederter Vorderradgabel

\* ) Motor : Zylinder mit Einlass-Membrane-Steuerung  $\varnothing 2 \times 13$  mm

\*\* ) Kettenantrieb: Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch). 14-zählige Ritzel = werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet. Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 17.9.69

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	G A R E L L I	A 69 +)	7055
Erkennungsmerkmale	"A 69" und "CH 7055" links auf Rahmen über Tretlager "Hilfsmotor SACHS 50 ML - 0,8 PS-CH" auf Motorplak. - "30 km" auf Zylinderfuss		
Gültig ab	Rahmen Nr. 60700	Motor Nr. 5932100	
Hersteller des Rahmens	A. AGRATI & Figli S.p.A., Monticello (I) - Importeur: P. Fries, Wallisellen		
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)		
Rahmen Nr. befindet sich	links über Tretlager		
Motor Nr. befindet sich	vorn auf Motorgehäuse, auf angenieteteter Plakette		
Motor:	Marke SACHS	Typ 50-2-ML-CH	Lage Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung 38 mm	Kolbenhub 42 mm	Hubraum 47 ccm
	Nutzleistung 0,8 DIN-PS	bei Drehzahl 2750 U/min.	Triebstoff Benzin
Bauart:	Rahmen offener Stahlrohrrahmen, Vorderradgabel gefedert		
	Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm	Sattel vertikal verstellbar 70 mm	
Bremse:	V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts		
Bremse:	H. Rad mechanisch, Innenbacken, Rücktritt SACHS HR 90 V		
Räder:	vorne Leichtmetallfelge	hinten Leichtmetallfelge	
Bereifung:	vorne 21 x 2.00 / 2 - 17	Pneutragkraft 90 kg	
	hinten 21 x 2.00 / 2 - 17	" " 90 kg	
Tretvorrichtung	separat (3,80 m)	Länge der Kurbelarme 150 mm	
Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge 2	
Kupplung	Zweischeiben, Hebel links		
Kraftübertragung	auf das Hinterrad, durch Kette - Uebersetzungsverhältnis 15 x 37 Zähne = 2,467 : 1; hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst		

Gewichte in kg	Leergewicht	<u>41,5</u>	max. = 42 kg	Masse	Länge	<u>1720</u>
	Nutzlast	<u>138,5</u>		in	Breite über Lenkstange	<u>520</u>
	Gesamtgewicht	<u>180</u>		mm	Angetr. Rad Durchmesser	<u>540</u>
	Fabrikgarantie	<u>180</u>			Höhe	<u>980</u>
	Pneutragkraft	<u>180</u>			Radstand	<u>1100</u>

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	<u>1/APRILIA IGM 5045 PCX</u>	<u>15W</u>	Abblendvorrichtung	<u>Duplo</u>	<u>15 W</u>
Schlusslicht	<u>1/APRILIA IGM 3457 LP</u>	<u>3 W</u>	Stromquelle	<u>Schwungradmagnet 6 V /</u>	<u>17 W</u>
Rückstrahler	<u>1/APRILIA 5699 C 2</u>		Grösse	<u>11</u>	<u>cm<sup>2</sup></u>
Warnvorrichtung	<u>Fahrradglocke</u>		Vergaser	<u>BING 1/12/169</u>	
Zollblei			Tankinhalt:	<u>3,8 Liter</u>	
Auspuffvorrichtung	<u>1 Topf AB 10023</u>				
Ansauggeräuschdämpfer	<u>Ansaugfilter mit Geräuschdämpfer (Gewindebohrung)</u>				
Diebstahlsicherung : vorhanden					

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	<u>26</u>	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	<u>68</u>	dB gemessen bei <u>V/max. 28</u>	Km/Std <u>5200</u> U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fahrzeuges : 60745

+ ) Ausführung mit gefederter Vorderradgabel

\* ) Motor : Zylinder mit Einlass-Membrane-Steuerung  $\phi$  2 x 13 mm

\*\* ) Kettenantrieb : Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch). 14-zählige Ritzel = werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet. Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 17.9.69