

Gewichte in kg	Leergewicht	41	Masse in mm	Länge	1760
	Nutzlast	124		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	165		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	165		Höhe	950
	Pneutragkraft	180		Radstand	1110

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	UNION	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	ULO	2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 6 V/	17 W
	Rückstrahler	ULO CH 45002		Grösse	11	cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12 - Düse 58	
	Zollblei			Tankinhalt:	3,5 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf AB 10023		Pedalrückstrahler:	vorhanden	6 cm ²
	Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfung (Gewindebohrung)				
Diebstahlsicherung: vorhanden						

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	28	Km/Std	4800	(Zulässig max. 30 km/Std)			
Geräuschmessung	70	dB gemessen bei	30	Km/Std	5100	U/min	(Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz. : 1002
 +) Ausführung mit gefederter Vorradgabel
 *) Motor: Zylinder mit Einlass - Membran - Steuerung ϕ 2 x 13 mm
 **) Kettenantrieb: Vorderes Motor- Kettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch).- 14 - zahnige Ritzel werden für bessere Bergsteigefähigkeit verwendet.-
 Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 3.10.69