

Fahrzeugart	Marke	Typ			Typenschein Nr.	
Motorfahrrad	M E I S T E R	G S	26	M T	CH 7062	
Erkennungsmerkmale	"MEISTER" und "CH 7062" vorn auf Steuerrohr.-"0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50 AML-CH" auf Angen. Motorplakette.-"30 km"auf Zylinderfuss eingeg.*)"GS 26 MT"					
Gültig ab	Rahmen Nr.	Motor Nr.	links, oben a. Sattelrohr.			
Hersteller des Rahmens	1000 Karl GOEBEL, Bielefeld (D) - Importeur : FRANKONIA AG., Zürich					
Hersteller des Motors	FICHEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)					
Rahmen Nr. befindet sich	rechts oben auf Sattelrohr					
Motor Nr. befindet sich	links, vorn auf Motorgehäuse, auf Angenieteter Plakette					
Motor: **)	Marke	SACHS	Typ	50 - AML - CH	Lage	Mitte unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
	Nutzleistung	0,8 DIN - PS	bei Drehzahl	2750 U/min.	Triebstoff	Benzin
Bauart:	Rahmen	Einrohr, offen ; Vorderradgabel gefedert				
	Lenkstange vertikal verstellbar	150 mm	Sattel vertikal verstellbar	80 mm		
Bremse:	V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts SACHS				
Bremse:	H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Rücktritt SACHS HR 90 V				
Räder:	vorne	Leichtmetallfelge		hinten	Leichtmetallfelge	
Bereifung:	vorne	23 x 2	Pneutragkraft	90	kg	
	hinten	23 x 2		90	kg	
Tretvorrichtung	separat (3,80 m)		Länge der Kurbelarme	150	mm	
Getriebe	automatisch		Anzahl Gänge	2		
Kupplung	Doppel - Fliehkraftkupplung					
***)	Kraftübertragung	auf das Hinterrad, durch Kette.- Uebersetzungsverhältnis = 15 x 32 Zähne, hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst.				

Gewichte in kg	Leergewicht	41	Masse in mm	Länge	1760
	Nutzlast	124		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	165		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	165		Höhe	950
	Pneutragkraft	180		Radstand	1110

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	UNION	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	ULO	2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet	6 V / 17 W
	Rückstrahler	ULO CH 45002		Grösse	11	cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12 Düse	58
	Zollblei			Tankinhalt	3,5 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf AB 10023		Pedalrückstrahler	vorhanden 6 cm ²	
	Ansauggeräuschkämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschkämpfung (Gewindebohrung)				
Diebstahlsicherung : vorhanden						

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	4600	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuscmessung	70	dB gemessen bei	30	Km/Std 5100 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz.: 1001

- +) Ausführung mit gefederter Vorderradgabel
- *) Erkennungsmerkmale : "SAXONETTE automatic" rechts auf Motorgehäuse.
- **) Motor : Zylinder mit Einlass - Membran - Steuerung ϕ 2 x 13 mm
- ***) Kettenantrieb : Vorderes Motor-Kettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch) 14-zählige Ritzel werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet.- Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 3.10.69