

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	C I L O	5 0 0 T	CH 7068
Erkennungsmerkmale	"CILO", "500 T" & "CH 7068" rechts, auf Motoraufhängung		
	"30 km" auf Zylinderfuss gegossen		
Gültig ab Rahmen Nr.	500 - 1	Motor Nr.	500 - 1
Hersteller des Rahmens	BERNARDI, BOLOGNA (I)	Montage : CILO S.A. LAUSANNE	
Hersteller des Motors	MINARELLI, BOLOGNA (I)		
Rahmen Nr. befindet sich	rechts, auf Motoraufhängung		
Motor Nr. befindet sich	links, oben hinter Zylinder		
Motor: *)	Marke C I L O	Typ 30 km - P 1	Lage Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 38 mm	Kolbenhub 42 mm	Hubraum 48 ccm
	Nutzleistung 0,69 DIN-PS	bei Drehzahl 3780 U/min.	Triebstoff B
Bauart:	Rahmen offen, aus Stahlblech, Vordergabel m. Stossdämpfer		
	Lenkstange vertikal verstellbar 60 mm	Sattel vertikal verstellbar 75 mm	
	Bremsen: V. Rad Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts		
	Bremsen: H. Rad Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links		
	Räder: vorne Leichtmetallfelge	hinten Leichtmetallfelge	
	Bereifung: vorne 2 1/4 - 16	Pneutragkraft 70 kg	
	hinten 2 1/4 - 16	" " 70 kg	
	Tretvorrichtung separat (3.80 m)	Länge der Kurbelarme 165 mm	
	Getriebe -	Anzahl Gänge -	
	Kupplung Fliehkraftkupplung		
	Kraftübertragung durch Kette a. Hinterrad		
	Uebersetzungsverhältnis = 11 x 54 Zähne		
	Hint. Kettenrad auf Nabe geschweisst		

Gewichte in kg	Leergewicht	<u>39</u>	Masse in mm	Länge	<u>1610</u>
	Nutzlast	<u>101</u>		Breite über Lenkstange	<u>675</u>
	Gesamtgewicht	<u>140</u>		Angetr. Rad Durchmesser	<u>530</u>
	Fabrikgarantie	<u>140</u>		Höhe	<u>1080</u>
	Pneutragkraft	<u>140</u>		Radstand	<u>1040</u>

Ausrüstung: Beleuchtung vorne APRILIA IGM 5045 PCX 15 W Abblendvorrichtung Dauerabblendung
 Schlusslicht SEBAC Astor II 3 W Stromquelle Schwunglichtmagnet
 Rückstrahler unter Schlusslicht Grösse 28 cm³
 Warnvorrichtung 1 Fahrradglocke Vergaser DEL'ORTO SHA 14.9 - Düse 47
 Zollblei - Treibstoffbehälter : 2.2 lit. Inhalt
 Auspuffvorrichtung 1 Topf CBA IGM 3803 S Albergini
 Ansauggeräuschkämpfer DEL'ORTO
 Dienstahlsicherung : Kabel m. Schloss **)

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 28 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
 Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 28 Km/Std 5800 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmennummer des gepr. Fz. : 01362 Motornummer : 1458

*) Motor : Stahlbüchse (Innen- ϕ 5,8 mm) im Ansaugkanal des Zylinder eingepresst

***) Diebstahlsicherung : Ab 1. Januar 1971, muss eine fest am Fahrzeug angebrachte Diebstahlsicherung vorhanden sein.

Ort und Datum der Typenprüfung: LAUSANNE, 10.10.1969