

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	C I L O	D S T	CH 7069

Erkennungsmerkmale "CILO", "DST" & "CH 7069" links auf Motoraufhängung  
Motor "SAXONETTE" Automatic

Gültig ab Rahmen Nr. DST 50 000 Motor Nr. 4 219 613

Hersteller des Rahmens CILO S.A. LAUSANNE

Hersteller des Motors FICHEL & SACHS AG, SCHWEINFURT (D)

Rahmen Nr. befindet sich links auf Motoraufhängung

Motor Nr. befindet sich vorn auf Zylindergehäuse, a. angenieteteter Plakette

Motor: *	Marke <u>SACHS</u>	Typ <u>50 / AL CH</u>	Lage <u>Unten Mitte</u>
	Zylinderzahl <u>1</u>	Takte <u>2</u>	Kühlung <u>Luft (Turbine)</u>
	Zyl. Bohrung <u>38</u> mm	Kolbenhub <u>42</u> mm	Hubraum <u>47</u> ccm
	Nutzleistung <u>0,8 DIN- PS</u>	bei Drehzahl <u>3300</u> U/min.	Triebstoff <u>B</u>

Bauart: Rahmen offen, aus Stahlrohr, m. vord. Teleskopgabel

Lenkstange vertikal verstellbar 80 mm Sattel vertikal verstellbar 80 mm

Bremse: V. Rad Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts

Bremse: H. Rad Mechanisch, Innenbacken, Rücktritt, SACHS HR 90 V

Räder: vorne Stahlfelge hinten Stahlfelge

Bereifung: vorne 23 x 2.00 Pneutragkraft 90 kg

          hinten 23 x 2.00 " " 90 kg

Tretvorrichtung separat (3.80 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe Automat Anzahl Gänge 2

Kupplung Fliehkraftkupplung, doppelwirkend

Kraftübertragung durch Kette auf Hinterrad  
Uebersetzungsverhältnis = 13 x 32 Zähne  
Hint. Kettenrad auf Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39	Masse in mm	Länge	1800
	Nutzlast	121		Breite über Lenkstange	620
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	120 = Nutzlast		Höhe	980
	Pneutragkraft	180		Radstand	1180

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	APRILIA	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	ASTOR II		Stromquelle	Schwunglichtmagnet	18 W
	Rückstrahler	unt. Schlusslicht		Grösse	21	cm <sup>2</sup>
	Warnvorrichtung	1 Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12/169 - Düse 58	
	Zollblei	-		Treibstoffbehälter	3,8 lit. Inhalt	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf LEISTRITZ 568 x 60 mm Ø				
	Ansauggeräuschdämpfer	im Vergaser eingebaut				
Dienstahlsicherung : Kabel m. Schloss **) Pedalen m. Rückstrahler						

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	26,5	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	70 dB gemessen bei	29 Km/Std	5600 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmennummer des gepr. Fz. : 50628 Motornummer : 5'331'758

\*) Motor : Kurbelwellengehäuse und Zylinder entsprechen nicht den geläufigen SACHS-Motoren ; sie können deshalb nicht gegeneinander ausgewechselt werden.  
Reduktions-Stahlbüchse (Innen-Ø 8.5 mm) im Ansaugkanal des Zylinders eingepresst und eingeschweisst.

\*\*) Diebstahlsicherung : Ab 1. Januar 1971, muss eine fest am Fahrzeug angebrachte Diebstahlsicherung vorhanden sein.

Ort und Datum der Typenprüfung: LAUSANNE, 10.10.1969