

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	C I L O	D T	CH 7071
Erkennungsmerkmale	"CILO", "DT" u. "CH 7071" links auf Ständerhalter "30 km", auf Zylinderfuss eingegossen		
Gültig ab	Rahmen Nr. DT 1001	Motor Nr.	80000
Hersteller des Rahmens	CILO SA, Lausanne		
Hersteller des Motors	MI-VAL, Gardone VT, Brescia (I)		
Rahmen Nr. befindet sich	links, auf Ständerhalter		
Motor Nr. befindet sich	links, auf Gehäuseoberseite		
Motor: *)	Marke	Typ	Lage
	CILO	30 km	Mitte, unten
	Zylinderzahl	Takte	Kühlung
	1	2	Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung	Kolbenhub	Hubraum
	38 mm	42 mm	48 ccm
	Nutzleistung	bei Drehzahl	Triebstoff
	0,8 DIN - PS	4400 U/min.	B
Bauart:	Rahmen	offen, Stahlrohr, Teleskopgabel vorn	
	Lenkstange	vertikal verstellbar	80 mm
	Sattel	vertikal verstellbar	80 mm
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff rechts	
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Rücktritt, SACHS HR 90 V	
	Räder:	vorne	Leichtmetallfelge
		hinten	Leichtmetallfelge
	Bereifung: vorne	23 x 200	Pneutragkraft 80 kg
	" hinten	23 x 200	" " 80 kg
	Tretvorrichtung	separat (3,8m)	Länge der Kurbelarme 170 mm
	Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge 2
	Kupplung	Mehrscheiben, im Oelbad	
	Kraftübertragung	auf Hinterrad mit Kette	
		Uebersetzungsverhältnis = 12 x 40 Zähne	
		hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst	

Gewichte in kg	Leergewicht	41	Masse in mm	Länge	1815
	Nutzlast	119		Breite über Lenkstange	660
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	120 CU		Höhe	960
	Pneutragkraft	160		Radstand	1200

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	APRILIA 95-5204-61	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	ASTOR	2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 6V/	18 W
	Rückstrahler	unter Schlusslicht u.a. Pedale		Grösse	21	cm <sup>2</sup>
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	Del'Orto SHA 14,9, Düse 49	
	Zollblei	-		Tankinhalt:	3,8 L	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf CILIO 3071				
	Ansauggeräuschdämpfer	Cilo 2963				
Diebstahlsicherung: Schloss auf Hinterrad						

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	30	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	68	dB gemessen bei	30 Km/Std 5000 U/min (Zulässig max. 70 dB(A))

Bemerkungen:

\*) Motor: "30 km/h" am Zylinderfuss erhaben eingegossen. Gehärtete Stahlbüchse mit 8,0 mm Innendurchmesser im Ansaugkanal des Zylinders eingepresst und mit Sprengring gesichert. Zylinder nicht auswechselbar mit stärkerem Modell, da Zylinderbolzen um 1,5 mm versetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung: Lausanne, 10.10.69