

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	Z U E N D A P P	4 4 3 - 0 1	CH 7081
Erkennungsmerkmale	"ZUENDAPP" beidseitig a. Treibstofftank & a. Herst.-Pl. - "443-01" a. Herst. Plak. vorn a. Steuerrohr - "CH 7081" vorn rechts a. Steuerrohr (+)		
Gültig ab	Rahmen Nr. 1 552 001	Motor Nr. 417 101	
Hersteller des Rahmens	ZUENDAPP-Werke GmbH, MUENCHEN (D) - Importeur: MOHAG AG, ZUERICH		
Hersteller des Motors	ZUENDAPP-Werke GmbH, MUENCHEN (D)		
Rahmen Nr. befindet sich	vorn rechts a. Steuerrohr, sowie auf Hersteller-Plakette		
Motor Nr. befindet sich	vorn, stirnseitig a. Kurbelgehäuse sowie a. angelegter Plakette		
Motor: *)	Marke ZUENDAPP	Typ 248 - 03	Lage Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 39 mm	Kolbenhub 41,8 mm	Hubraum 49,9 ccm
	Nutzleistung 0,7 DIN-PS	bei Drehzahl 3800 U/min.	Triebstoff B
Bauart:	Rahmen offen, Presstahl, mit gefederter Vorderradgabel		
	Lenkstange vertikal verstellbar 90 mm	Sattel vertikal verstellbar 100 mm	
Bremse:	V. Rad Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts		
Bremse:	H. Rad Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links		
Räder:	vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge		
Bereifung:	vorne 21 x 2.00	Pneutragkraft 80 kg	
	hinten 21 x 2.00	" 80 kg	
Tretvorrichtung	separat (3,87 m) 16 x 37 Z. Länge der Kurbelarme 155 mm		
Getriebe	Automat	Anzahl Gänge 1	
Kupplung	Fliehkraftkupplung im Ölbad, doppeltwirkend		
Kraftübertragung	durch Kette auf Hinterrad		
	Uebersetzungsverhältnis = 11 x 43 Zähne (3,909 : 1)		
	Hint. Kettenrad mit Nabe verschweisst		

Gewichte in kg	Leergewicht	41,5	Masse in mm	Länge	1720
	Nutzlast	108,5		Breite über Lenkstange	690
	Gesamtgewicht	150		Angetr. Rad Durchmesser	540
	Fabrikgarantie	150		Höhe	1000
	Pneutragkraft	160		Radstand	1100

Ausrüstung: Beleuchtung vorne K 11831 15 W Abblendvorrichtung Dauerabblendung 15 W  
 Schlusslicht ULO K 12454 2 W Stromquelle Schwunglichtmagnet 6 V/17 W  
 Rückstrahler komb. m. Schlusslicht Grösse 20 cm<sup>3</sup>  
 Warnvorrichtung 1 Fahrradglocke Vergaser BING 1/8/49 - Düse 54 & 56  
 Zollblei - Treibstoffbehälter : 3,8 lit. Inhalt  
 Auspuffvorrichtung 1 Topf 439 22 700 12 FB  
 Ansaugeräuschkämpfer Kunststofffilter m. Beruhigungskammer und Siebeinsatz  
 Diebstahlsicherung : Steckschloss a. Vorderradgabel - Pedalenrückstrahler : Keine \*\*)

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 25 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)  
 Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 30 Km/Std 5500 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmennummer des gepr. Fz. : 1 552 004 Motornummer : 417 115

+ ) "248-03" a. angenietete Motorplakette, rechts, seith. a. Kurbelgehäuse

\* ) Motor : Zylinderbolzen sind asymmetrisch versetzt, sodass kein normaler Zylinder verwendet werden kann. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse (Innen  $\phi$  7,6) eingegossen.

\*\* ) Pedalen : Ab 1. Januar 1971, müssen die Pedalen vorn und hinten mit Rückstrahler versehen sein.

Ort und Datum der Typenprüfung: ZUERICH, 13.11.1969