

Fahrzeugart	Marke	Typ	ZUSATZKARTE Nr.
Motorfahrrad	PIAGGIO	Ciao C 7 V +)	CH 7082

Erkennungsmerkmale ++) "PIAGGIO" beidseitig auf Kettenschutz + a.Herst.-Plakette, rechts a.Hinterkotflügel.-"Ciao" beidseitig auf Treibstofftank.-"C7V"+"CH 7082"a.Herst.-Pl.

Gültig ab Rahmen Nr. 210000 Motor Nr. 210000
 Hersteller des Rahmens PIAGGIO & C., S.p.A., Pontedera (I) - Importeur : ROLLAG AG., Zürich
 Hersteller des Motors PIAGGIO & C., S.p.A., Pontedera (I)
 Rahmen Nr. befindet sich rechts, hinten auf Rahmen, unter Kettenschutz
 Motor Nr. befindet sich rechts, unten auf Kurbelgehäuse

Motor: *) Marke PIAGGIO Typ C 1 M Lage Mitte, unten
 Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft
 Zyl. Bohrung 38,4 mm Kolbenhub 43 mm Hubraum 49,7 ccm
 Nutzleistung 0,735 DIN - PS bei Drehzahl 2896 U/min. Triebstoff B

Bauart: Rahmen offener Presstahlrahmen, mit gefederter Vorderradgabel
 Lenkstange vertikal verstellbar 90 mm Sattel vertikal verstellbar ***) 70 mm
 Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts
 Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links
 Räder: vorne Stahlfelge hinten Stahlfelge
 Bereifung: vorne 2 - 17 Ciclomotore Pneutragkraft 90 kg
 " hinten 2 - 17 Ciclomotore " " 90 kg
 Tretvorrichtung separat (3,12m) 18x34 Zähne Länge der Kurbelarme 125 **) mm
 Getriebe - Anzahl Gänge -
 Kupplung automatisch, doppelte Fliehkraftkupplung
 Kraftübertragung Keilriemen, auf das Hinterrad.-Untersetzung in Hinterradnabe
Gesamtübersetzung: Mit veränderlicher Keilriemenübersetzung
(Fliehkraft-Variomat) 13,884-20,827:1

Gewichte in kg	Leergewicht	40,5	Masse in mm	Länge	1600
	Nutzlast	84,5		Breite über Lenkstange	650
	Gesamtgewicht	125		Angetr. Rod Durchmesser	540
	Fabrikgarantie	125		Höhe	1040
	Pneutragkraft	180		Radstand	1010

Ausrüstung: Beleuchtung vorne Aprilia IGM 5045 PCX 6V/15W Abblendvorrichtung Dauerabblendung 15W
 Schlusslicht COSSATO & CAROZZO 4432C1 3W Stromquelle Schwunglichtmagnet 6V / 18W
 Rückstrahler auf Schlusslicht Grösse 20 cm²
 Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergaser Dell'Orto SHA 12/7
 Zollblei - Tankinhalt 2,8 Liter
 Auspuffvorrichtung 1 Topf IGM 5322S 268xØ 60 mm, Austritt oval 15/8 mm
 Ansaugeräuschkämpfer IGM 5322S Kunststofffilter mit Siebeinsatz Ø 50 mm
 Diebstahlsicherung: Lenkschloss Pedalrückstrahler: 70x13 mm / gelb

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 26,5 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
 Geräuschmessung 69 dB gemessen bei 30 Km/Std 4300 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz. = 216667 - Motor-Nr. = 250475

- +) Ausführung mit gefederter Vorderradgabel
- ++) "C7V1T" vor Rahmen-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette
- *) Motor: Gehärtete Stahlbüchse Ø 7 mm im Kurbelgehäuse-Ansaugkanal (von Kurbelgehäuseinnenseite her eingesetzt).
- **) Kurbellänge : 125 mm - Zulässig für alle bis am 31. Dezember 1970 neu in Verkehr gesetzte Maschinen gem. Schreiben vom 16.12.1969 EJPD
- ***) Ab Rahmen-Nr. 2'050'024 : neue Sattelfederung.

Ersetzt TS CH 7082 vom 13.11/9.12.69
Sattelfederung

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 13.11.69/9.12.69 / Bern, 5.4.71

Motorfahrrad

P I A G G I O

diverse

CH 7032

SAMMELKARTE I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 16.07.1982 /Ba

Auspuffanlagen für ältere Motorfahräder der Marke "PIAGGIO", die nicht mehr produziert werden.

Typenschein-Nr.:

Fahrzeugtyp:

Auspuffkennzeichnung:

CH 7013

Ciao C 9 N 1
C 9 V 1

IGM 5322 S
IGM 5322 S

CH 7038

C 7 N 1

IGM 5322 S

CH 7075

C 7 E 1

IGM 5322 S

CH 7082

C 7 V 1

IGM 5322 S

CH 7148

C 7 E 1

CH 26173

CH 7146

Bravo E T M 1

CH 26173

CH 7147

E T V 1

CH 26173

An allen oben aufgeführten Fahrzeugtypen darf die Auspuffanlage CH 171046 montiert werden.