EIDGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	ZUENDAPP	2 4 7 - 7 1	CH 7122

Erkennungsmerkmale: "ZUENDAPP" beidseit. auf Treibstofftank sow.a.Herst.-Plak.links auf Motor-Halterung
"247-71" auf Hersteller-Plakette
"CH 7122" vorn, rechts auf Steuerrohr

Gültig ab Rahmen Nr. 100 Motor Nr. 3120227

Hersteller des Rahmens: FABRICA MOTOCICLI di Alberto Montagnoli,Verona(I)Importeur:MOHAG AG,Zürich

Hersteller des Motors: ZUENDAPP-WERKE G.m.b.H.,München (D)

Rahmen Nr. befindet sich: vorn,rechts auf Steuerrohr sowie auf Hersteller-Plakette

Motor Nr. befindet sich: vorn,rechts auf Kurbelgehäuse sowie auf Motorplakette

Motor: (*)

Marke	ZUENDAPP	Typ	247-03	Lage	Mitte, unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	39 mm	Kolbenhub	41,8 mm	Hubraum	49,9 ccm
Nutzleistung	0,8 DIN- PS	bei Drehzahl	3100 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: Einrohrrahmen offen,m.Teleskopgabel gefedert ø 35 mm

Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm Sattel vertikal verstellbar 70 mm

Bremse: V. Rad mechanisch,Innenbacken,Kabelzug,Hebel rechts "SACHS"

Bremse: H. Rad mechanisch,Innenbacken,Rücktritt "SACHS HR 90V"

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 21 x 2.00 Pneutragkraft 80 kg

" hinten 21 x 2.00 " " 80 kg

Tretvorrichtung: separat (Weg 3,02 m) Länge der Kurbelarme 140 mm

Getriebe: mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung: Mehrscheiben im Oelbad, Hebel links

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette
Hintere Kettenradschrauben mit Nabe verschweisst.
Uebersetzungsverhältnis : 11 x 32 Zähne - Total = 16,134 : 1

Gewichte in kg	Leergewicht	42 kg	Masse in mm	Länge	1700 mm
	Nutzlast	108		Breite über Lenkstange	660/620 mm
	Gesamtgewicht	150		Angetr. Rad Durchmesser	530
	Fabrikgarantie	150		Höhe	990
	Pneutragkraft	160		Radstand	1130

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne CEV A 15957 Duplo 15 W
Abblendvorrichtung CEV A 15957 15 W
Schlusslicht ULO A 4393 3 W
Stromquelle Schwungradmagnet 6 V/17 W
Rückstrahler I (E)
Grösse >10 cm³
Warnvorrichtung Fahrradglocke
Vergaser BING 1/9/50 Düse 42 oder 44
Funkenstörung: abgeschirmter Kerzenstecker (1000 Ohm)/Treibstoffbehälter : Inhalt 4 Liter
Auspuffvorrichtung 1 Topf 439 22 700 12 FB
Ansauggeräuschdämpfer Kunststoffilter mit Beruhigungskammer
Diebstahlsicherung : Steuerkopfschloss /Rückstrahler a/Pedalen UNION K 10476

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 28 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung 69 dB gemessen bei 30 Km/Std 5300 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz. = Vorserie - Motor-Nr. 3120227
*) Erkennungsmerkmale des Motors : "247-03" vorn, rechts auf Kurbelgehäuse eingeschlagen sowie auf angenieteter Motorplakette; vorn, rechts auf Kurbelgehäuse.

Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse innen Ø 9 mm eingegossen.
Die Zylinderbolzen sind asymmetrisch versetzt, so dass kein normaler Zylinder verwendet werden kann.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 4.1.1971

EIDGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorfahrrad	Z U E N D A P P	2 4 7 - 7 1	CH 7122

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 11.12.72 - Ck-

Lärmdämpfung: auch lieferbar mit Auspufftopf 434 22 703 12 FB

Lichter : auch lieferbar mit Schlusslicht und Rückstrahler CEV CH 45014

Reifen : auch lieferbar mit 21 x 2.25.