

Fahrzeug - Kategorie Personenwagen	Marke AUSTIN	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen A 70 Hereford	Typbescheinigung Nr. 716
--	------------------------	---	------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "B S 3" als Vorzahl der Fahrgestell-Nummer**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, vorn, oben auf Chassis-Längsträger, auf Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, oben auf Zylinderblock, Mitte**) *)
 Hersteller des Fahrgestells **The AUSTIN Motor Cars Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (G.B.)**
 Hersteller des Motors **The AUSTIN Motor Cars Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (G.B.)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ AUSTIN 1 B	Anzahl Achsen 2	Hersteller The AUSTIN Motor Ltd.
Art Reihenm., obengest.	Antrieb auf Hinterräder	Art/Form Limousine
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch auf alle 4 Räder	Anzahl Türen 4
Zyl.-Zahl 4 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch (Kabelzug) auf Hinterräder	Sitzplätze Total 5 - 6
Zyl.-Bohrung 79,374 mm	3. Bremse ---	Vorn 2-3 Mitte --- Hinten 3
Kolbenhub. 111,12 mm	Anhängerbremse ---	Stehplätze ---
Steuer PS 11,201	Lenkung Rechts - (A/Wunsch : Links **)	Für Motorräder: Soziussitz ---
Zyl.-Inhalt zus. 2'199 cm³	Anhängevorrichtung ---	Seltenwagen ---
Brems-PS 68	Anzahl Vorwärtsgänge 4	
Kühlung Wasser	Geschw. im 1. Gang 35 im dir. Gang 130 Km/Std.	
Lage des Motors Vorn		

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberelten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrberelten Fahrzeuges (karossiert)	710 kg	610 kg	1'320 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	5.50 - 16		einfach/i
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 490 kg) pro Achse	980 kg	980 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **LUCAS**

Stand-/Markierlichter **2**, auf den Kotflügeln

Stoptlichter **2**, kombiniert

Richtungsanzeiger: System **2**, Winker **m/automatischer Rückstellung**

Warnvorrichtung **1**, elektr. Horn, **2**-Klang

Abblendsystem **Duplollampen m/Abblendkappe**

Schlußlichter **2**, kombiniert


Kontrollnummerbeleuchtung **1**, Fz.-Mitte hinten

Lage **In den Mittleren Türpfosten eingebaut**

Scheibenwischer **2**, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'350 mm
	hinten	1'410 mm
Gesamtbreite, vorne	1'720 mm, hinten	1'770 mm
Achsenabstand		2'510 mm
Gesamtlänge		4'190 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'680 mm
Bodenfreiheit		180 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		12,00 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		12,10 m



Innenmaße	
Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Erkennungs-Nummern sind auf Hersteller-Plakette wiederholt ; letztere befindet sich auf der inneren Seite des Handschuhkasten-Deckels.
- **) Auf Prüfungsbericht zu Hd. der Abt. f. Heeresmot. stets genau angeben.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (BL MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 6. 3.1951

Die Typenprüfungskommission