

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	Z U E N D A P P	444 - 32	CH 7160

Erkennungsmerkmale	"444-32" auf Hersteller-Plakette, vorn am Steuerrohr		
	"CH 7160" vorn rechts auf Steuerrohr		
Gültig ab Rahmen Nr.	1632830	Motor Nr.	317213
Hersteller des Rahmens	Zündapp-Werke GmbH, München (D)	- Importeur: Motorfahrzeug-Handels AG	
Hersteller des Motors	Zündapp-Werke GmbH, München (D)	Zürich	
Rahmen Nr. befindet sich	vorn rechts auf Steuerrohr		
Motor Nr. befindet sich	rechts oben auf Kurbelgehäuse sowie auf Motorplakette		

Motor: *)	Marke	Zündapp	Typ	249-04	Lage	Mitte, unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	39 mm	Kolbenhub	41,8 mm	Hubraum	49,9 ccm
	Nutzleistung	0,8 PS	bei Drehzahl	4350 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:	Rahmen	Presstahlrahmen mit Teleskopgabel				
	Lenkstange vertikal verstellbar	70 mm **)	mm	Sattel vertikal verstellbar	140 mm	
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts				
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links				
	Räder: vorne	Stahlfelgen		hinten	Stahlfelgen	
	Bereifung: vorne	2-17		Pneutragkraft	80 (2,5) kg	
	" hinten	2-17		" "	80 (2,5) kg	
	Tretvorrichtung	separat (3,15 m)		Länge der Kurbelarme	136 mm	
	Getriebe	ohne Getriebe		Anzahl Gänge	--	
	Kupplung	Fliehkraftkupplung				
	Kraftübertragung	primär= Keilriemen / sekundär= Kette auf das Hinterrad				
		hinten: Kettenradschrauben mit Nabe verschweisst				
	Uebersetzungsverhältnis: primär=	3,6 / sekundär= 4,9; 49:10 Zähne / Total 17,64				

Gewichte in kg
Leergewicht 39
Nutzlast 111
Gesamtgewicht 150
Fabrikgarantie 150
Pneutragkraft 160

Masse in mm
Länge 1710
Breite über Lenkstange 590
Anetr. Rad Durchmesser 546
Höhe 1020
Radstand 1080

Ausrüstung:
Beleuchtung vorne CEV CH 1 2902 01 15W
Schlusslicht CH 1 0534 01 2W
Rückstrahler I (E)
Warnvorrichtung Fahrradglocke
Pedalrückstrahler: Union K 10477
Auspuffvorrichtung 1 Topf 573 x ϕ 55; Austritt- ϕ 15 mm / Bezeichnung 444-22.704
Ansauggeräuschdämpfer Kunststofffilter mit Beruhigungskammer
Funkentstörung: Entstörstecker 1 KOhm / Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Abblendvorrichtung --
Stromquelle: Schwunglichtmagnet 6V/17W
Grösse 19 cm³
Vergaser BING 1/10/116 Düse 58
Tankinhalt: 3,0 l

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 28 (a.Rolle) Km/Std 5000 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Geprüften Fahrzeug: Prototyp: Motor: 317'213
*) Motor: Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse, Innen- ϕ 7 mm, eingepresst
**) Lenker: Später mit Lenker, verdrehbar in Längsrichtung

Ersetzt Typenschein CH 7160 vom 16.4.1973
Bezeichnung des Schalldämpfers

(23.1.1976)

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 2.2.73 / 16.4.73