

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

TRIUMPH

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

T 100

TIGER 100
498 OHV

Typbescheinigung

Nr. 723

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "T 100" als Vorzahl der Motor-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen Links auf Steuer muffe

Motornummer eingeschlagen Links, oben auf Motorgehäuse

Hersteller des Fahrgestells TRIUMPH Engineering Co. Ltd., Allesley, COVENTRY (G.B.)

Hersteller des Motors TRIUMPH Engineering Co. Ltd., Allesley, COVENTRY (G.B.)

MOTOR

Marke u. Typ TRIUMPH T 100

Art Twin, obengest.

Treibstoff Benzin

Zyl.-Zahl 2 Takt 4

Zyl.-Bohrung 63 mm

Kolbenhub 80 mm

Steuer PS 2,540

Zyl.-Inhalt zus. 498 cm³

Brems-PS 32

Kühlung Luft

Lage des Motors Unten, vert.

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2

Antrieb auf Hinterrad (Kette)

1. Bremse Fussbremse, Mechanisch,
(Innenbacken) auf Hinterrad2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
(Innenbacken) auf Vorderrad

3. Bremse —

Anhängerbremse —

Lenkung —

Anhängervorrichtung —

Anzahl Vorwärtsgänge 4

Geschw. im 1. Gang 65 im dir. Gang 160 Km/St.

KAROSSERIE

Hersteller TRIUMPH, COVENTRY

Art / Form

Motorrad

Anzahl Türen —

Sitzplätze Total 2 *)

Vorn Mitte Hinten

Stehplätze —

Für Motorräder: Soziussitz Ja *)

Seitenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) m/Doppelsitz	82 kg	105 kg	187 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	3.25 - 19	3.50 - 19	einfach / double
Maxim. Tragkraft (pro Reifen kg) pro Achse	230 kg	255 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke LUCAS

Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer

Stoplichter —

Richtungsanzeiger: System —

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Abblendsystem Duplolarne m/Abblendkappe

Schlusslichter 1, kombiniert

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert (Plexiglas)

Lage —

Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	mm
	hinten	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	720 mm
Achsenabstand		1'400 mm
Gesamtlänge		2'140 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'020 mm
Bodenfreiheit		125 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		4,75 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		4,60 m
Sattelhöhe ab Boden		788 mm.

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Anzahl Sitzplätze : 2 Plätze können nur bewilligt werden, wenn Fz. mit Doppelsitz ausgerüstet ist (Original TRIUMPH = Länge 680 mm. m/Sitzmulden)

Der Sitz "Twin Seat" (Länge 640 mm., ganz flach, konisch nach hinten geführt) kann für 2 Sitzplätze nicht angenommen werden.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (ILMFV)

Auspufflärm : 100 Phon = Zu laut.

Muss verbessert werden durch Anbringen einer zusätzlichen Schikane, damit Lärm das Maximum von 90 Phon nicht übersteigt.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 12. 3.1951

Die Typenprüfungskommission