ART DES FAHRZEUGES

Motorfahrrad

TYPENSCHEIN-NUMMER

CH 7507

Fahrzeugmarken	S O L O
	Typ 7 1 2 C H 1
Hersteller des Rahmens	SOLO KLEINMOTOREN GmbH., Sindelfingen (D)
Hersteller des Motors	SOLO KLEINMOTOREN GmbH., Sindelfingen (D)
Erkennungsmerkmale	"712 CH 1" auf Hersteller-Plakette.
Herstellerplakette	vorn auf Lenkkopf.
Rahmennummer	vorn auf Sattelrohr.
Typenscheinnummer +CM	vorn auf Sattelrohr.
Motorkennzeichen	"SOLO 48 ccm" unten auf Kurbelgehäuse. - "2280" vor Motornummer, unten auf Kurbelgehäuse.
Ab Rahmennummer	-- Gepr. Fahrzeug 276042
Hauptimporteur	SOLO KLEINMOTOREN AG., Seuzachstrasse 26, 8413 Neftenbach

BAUART DES FAHRZEUGS

Bauart des Rahmens	Rohrrahmen
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	1
Ø Antriebsrad	532 mm
Antrieb	Keilriemen + Kette 11 x 53 Zähne
Verbindung Kettenrad	vernietet
Weg pro Pedalumdrehung	3000 mm
Pedalarmlänge	145 mm
Sattel/Lenkerverstellung	> 70 mm
Vorderradbremse	mechanisch, IB., Kabelzug, Griff rechts.
Hinterradbremse	mechanisch, IB., Kabelzug, Griff links.
Besondere Ausrüstung	

MOTOR *)

Marke	S O L O	Typ	2280
Bohrung	38	Hub	42
Hubraum	47,61		
Leistungs-PS	1,18	bei U/min	3800
Motordrehzahl	5750	bei 30 km/h	
Vergasermarke	BING 1 / 8	Hauptdüse	52 - 56
Schalldämpfer	1 Topf 550 x Ø 60 mm / Kennzeichnung 712-CH-33		
Ansaugdämpfer	Kunststoffelement mit Filzeinsatz		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4	Art B	
LAERM			
Vorbeifahrt	68 dB/A bei U/min 5750	Vmax 30 km/h	
Nahfeld	73,5 dB/A bei U/min 2850		
Abgasprüfung			

AUSRUESTUNG

Fernlicht	
Abblendlicht	NIOX CH 1 6302 01
Schlusslicht	U L O CH 1 0534 01
Rückstrahler	I (E)
Pedalrückstrahler	UNION TPP 19
Abstellstütze	zentral, selbsttätig aufklappbar.
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt
Warnvorrichtung	**Fahrradglocke**

MASSE

Länge	1660
Lenkerbreite	650
Höhe	1120
Achsabstand	1110
Tankinhalt	4 Liter

GEWICHTE

Leergewicht	47,5
Fabrikgarantie	150
Reifengrösse	2 ½ - 16
Tragkraft v	80 / 2,5
Tragkraft h	80 / 2,5
für Vmax	50

ANGABEN FUER DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke S O L O Typ 7 1 2 C H 1 TS-Nr. CH 7507

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

*) Motor : Im Ansaugkanal gehärtete Büchse ø 6 mm eingepresst.

Räder : auf Wunsch mit Leichtmetall-Druckgussräder "SOLO Typ 1 1.35 x 16" (Leergewicht 47 kg).

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 28. April 1977

Ersetzt Typenschein CH

EIDG. TYPENPRUEFSTELLE