**Art des Fahrzeuges**

Motorfahrrad

**Typenschein-Nummer**

CH 7511

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugmarken | H O N D A | | |
| | | Typ | P A 5 0 M |
| Hersteller des Rahmens | HONDA MOTOR NV., Aalst (B) | | |
| Hersteller des Motors | HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo (J) | | |
| Erkennungsmerkmale | "PA 50 M - A" vor Rahmennummer sowie auf Hersteller-Plakette | | |
| Herstellerplakette | vorn auf Lenkkopf. | | |
| Rahmennummer | hinten, rechts seitlich auf Rahmenrohr unterhalb Gepäckträger. | | |
| CM + Typenscheinnummer | hinten, rechts seitlich auf Rahmenrohr unterhalb Gepäckträger. | | |
| Motorkennzeichen | "HONDA" sowie "PA 50 ME - A" oder "PA 50 ME - B" rechts auf Kurbelgehäuse. - "49 cc" links auf Zylinderfuss. | | |
| Ab Rahmennummer | | Gepr. Fahrzeug | Prototyp |
| Hauptimporteur | HONDA (SUISSE) SA., 16, chemin de la Voie-Creuse, 1211 Genève 20 | | |

**Bauart des Fahrzeuges**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauart des Rahmens | Rohrrahmen | **Motor** | | | |
| | | Marke | H O N D A | Typ | P A 5 0 M E |
| | | Bohrung | 40 | Hub | 39,6 |
| Getriebe | Variomat | Hubraum | 49,74 | | |
| Anzahl Gänge | | Leistungs-PS | 0,85 | bei U/min | 3800 |
| Ø Antriebsrad | 546 mm (Reifen 2-17) / 556 mm (Reifen 2,25-17) | Motordrehzahl | 5600 | bei 30 km/h | |
| Antrieb | Keilriemen *) | Vergasermarke | KEIHIN SS 21 A | Hauptdüse | 60 |
| Verbindung Kettenrad | | Schalldämpfer | 1 Topf 190 x 120 x 75 mm | | **) |
| Weg pro Pedalumdrehung | 3080 mm | Ansaugdämpfer | Trockenluftfilter mit Schaumstoffelement | | |
| Pedalarmlänge | 145 mm | Entstörung | EAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 | Art B od. C | |
| Sattel/Lenkerverstellung | > 70 mm | **Lärm** | | | |
| Vorderradbremse | mechanisch, IB., Kabelzug, Griff rechts. | Vorbeifahrt | 64 dB/A bei U/min | 5250 | Vmax 38,65 km/h |
| Hinterradbremse | mechanisch, IB., Kabelzug, Griff links. | Nahfeld | 78 dB/A bei U/min | 2850 | |
| Besondere Ausrüstung | | Abgasprüfung | | | |

**Ausrüstung**

| | | |
|---|---|---|
| Fernlicht | | |
| Abblendlicht | SCUBITEZ | CH 1 4201 03 |
| Schlusslicht | G L O | CH 1 0534 01 |
| Rückstrahler | I | (E) |
| Pedalrückstrahler | W E C O | TPP 24 + K 10493 |
| Abstellstütze | zentral, selbsttätig aufklappbar. | |
| Diebstahlsicherung | Lenkerschloss | |
| Lichtmaschinenleistung | 18 Watt | |
| Warnvorrichtung | Glocke | |

| **Masse** | | **Gewichte** | |
|---|---|---|---|
| Länge | 1680 | Leergewicht | 49 |
| Lenkerbreite | 580 | Fabrikgarantie | 150 |
| Höhe max. | 1030 | Reifengrösse | 2 - 17 +) |
| Achsabstand | 1060 | | |
| Tankinhalt | 3 Liter | Tragkraft v | 85 / 2,5 |
| | | Tragkraft h | 85 / 2,5 |
| | | für Vmax | 50 |

+) Reifenvariante: 2.25-17, Tragkraft 100 kg bei 2,5, V/max. 5

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Marke H O N D A Typ P A 5 0 M TS-Nr. CH 7511

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

*) Antrieb : Aussendurchmesser der Keilriemen-Poulies v = 90 mm / h = 100 mm

**) Schalldämpfer : Kennzeichnung HMPA 50 / HM 148

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 17. Mai 1977 / Genève, 24.8.1977

Ersetzt Typenschein CH 7511 vom 4.4.78

Erkennungsmerkmale / Reifen

(28.10.85)

Eidg. Typenprüfstelle