



# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	INNOCENTI	Abblendsystem	Duplolarampe m/Abblendkappe
Stand-/Markierlichter	{ 1, im Scheinwerfer vorn 2, auf Seitenladen vorn 1)	Schlusslichter	{ 2, vorn an Seitenladen 1, kombiniert **)
Stoplichter	—	Kontrollnummerbeleuchtung	1, kombiniert
Richtungsanzeiger: System	—	Lage	—
Warnvorrichtung	1, elektr. Horn	Scheibenwischer	—

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn hinten	1'040 mm — mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'200 mm
Achsenabstand		1'570 mm
Gesamtlänge		2'540 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'000 mm
Bodenfreiheit		150 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		7,85 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		8,05 m
Innenmaße		
Länge des Laderaumes		1'100 mm
Breite des Laderaumes		850 mm
Lichte Höhe		— mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		420 mm
Seitenladen (Höhe)		320 mm
Überhang Ladefläche		550 mm

## BEMERKUNGEN

- \*) Das fabrikgarantierte maximale Gesamtgewicht kann nicht voll ausgenutzt werden, da das Fz. in 15 % Steigung nur mit 100 Kg. Nutzlast zuzüglich Fahrer anfahren kann.
- \*\*) Schlusslichter vorn an Seitenladen durch rote Rücklinse der vorderen Markierlichtern

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (Lt. MFV)

- 1) Markierlichter : Die seittl. Markierlichtern sind in 45° Winkel auf den Seitenladen zu befestigen und zwar maximal 80 mm, vom vorderen Laden entfernt.
- 2) Kontrollnummer-Bel. : Celluloid-Fenster aus Celluloid ist durch Glas oder Plexiglas zu ersetzen.

Auspuffrohr-Ende : Darf nicht gegen den Boden gerichtet sein, ist dementsprechend abzuändern.  
Ort und Datum der Typenprüfung

Lausanne, den 31. 5.1951

Die Typenprüfungskommission