

Fahrzeug - Kategorie
Dreirad
 (m/Kastenaufbau)

Marke
LAMBRETTA 125 M

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
Dreirad
Aluminium-Kasten

Typbescheinigung
 Nr. **751.B**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "125 M" als Vorzahl der Motor-Nummer - Karosserie-Ausf.**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links auf Zentralrohr, unter Sattelrohr**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, auf oberen Teil des hint. Motorgehäuse**
 Hersteller des Fahrgestells **INNOCENTI, MILANO (Italien)**
 Hersteller des Motors **INNOCENTI, MILANO (Italien)**

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR		FAHRGESTELL		KAROSSERIE		
Marke u. Typ	LAMBRETTA 125 M	Anzahl Achsen	2	Dreirad		
Art	Blockmotor, Zweitakt	Antrieb auf	Hinterrad (Zahnkränze)			
Treibstoff	Benzin/Oelgem.	1. Bremse	Fussbremse : Hydraulisch a/alle 3 Räder			
Zyl.-Zahl	1 Takt 2	2. Bremse	Handbremse : Mechanisch (Kabelzug/Gestänge) auf Vorderräder			
Zyl.-Bohrung	52 mm	3. Bremse	---			
Kolbenhub	58 mm	Anhängerbremse	---			
Steuer PS	0,627	Lenkung	1)			
Zyl.-Inhalt zus.	123 cm³	Anhängevorrichtung	---			
Brems-PS	4,3	Anzahl Vorwärtsgänge	3			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Geschw. im 1. Gang	im dir. Gang			
Lage des Motors	Unter Sattel			Anzahl Türen 1		
				Hersteller INNOCENTI MILANO		
				Art/Form Aluminium Kasten		
				Anzahl Türen 1		
				Sitzplätze Total 1		
				Vorn --- Mitte --- Hinten ---		
				Stehplätze ---		
				Für Motorräder: Soziussitz ---		
				Seitenwagen ---		

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	400 kg*)
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	98 kg	58 kg	156 kg
Nutzlast inkl. Fahrer. *)	kg	kg	175 kg*)
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	4.00 - 8		einfach/ dupl
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 245 kg)	490 kg	245 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	INNOCENTI	Abblendsystem	Duplolarampe m/Abblendkappe	
Stand-/Markierlichter	{ 1, im Scheinwerfer 2, hinten an Kastenwände 2)	Schlusslichter	{ 2, hinten an Kastenwände 1, kombiniert hinten	2)
Stoplichter	—	Kontrollnummerbeleuchtung	1, kombiniert hinten	3)
Richtungsanzeiger: System	—	Lage	—	
Warnvorrichtung	1, elektr. Horn	Scheibenwischer	—	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn hinten	1'040 mm — mm
Gesamtbreite, vorne	1mm, hinten	1'200 mm
Achsenabstand		1'570 mm
Gesamtlänge		2'490 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'190 mm
Bodenfreiheit		150 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		7,85 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		8,05 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	1'080 mm
Breite des Laderaumes	780 mm
Lichte Höhe	600 mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	430 mm
Seitenladen (Höhe)	— mm
Überhang Ladefläche	540 mm

BEMERKUNGEN

*) Das fabrikgarantierte maximale Gesamtgewicht kann nicht voll ausgenutzt werden, da das Fz. in 15 % Steigung nur mit 100 Kg. Nutzlast plus Fahrer anfahren kann.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (DL.M.F.V.)

- 1) Lenkung : Muss derart eingestellt sein, dass Kupplungshebel nicht an Karosseriewand anstößt.
- 2) Markierlichter : Die seittl. Markierlichter sind nach vorn zu versetzen im maxin. Abstand von 80 mm. von der vord. Kastenwand.
- 3) Kontrollnummer-Bel. : Celluloid-Fenster ist durch Glas oder Plexiglas zu ersetzen.
Auspuffrohr-Ende : Darf nicht gegen den Boden gerichtet sein, ist dementsprechend abzuändern.

Ort und Datum der Typenprüfung

Lausanne, den 31. 5.1951

Die Typenprüfungskommission