ART DES FAHRZEUGES

Motorfahrrad (Invalidenfahrzeug)

TYPENSCHEIN-NUMMER

CH 7558

| | |
|---|---|
| Fahrzeugmarken | L A S P O |
| | Typ 8 0 |
| Hersteller des Rahmens | LASPO / Läderach Sport AG, Fahrzeugbau, 8500 Frauenfeld |
| Hersteller des Motors | FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD |
| Erkennungsmerkmale | "80" auf Hersteller-Plakette |
| | Die drei ersten Zahlen der Rahmennummer bezeichnen Baujahr und Monat |
| Herstellerplakette | rechts, am Rahmen neben Sitz |
| Rahmennummer | rechts, seitlich am Lenkkopf |
| Typenscheinnummer +CM | rechts, seitlich am Lenkkopf |
| Motorkennzeichen | "503 ABL CH / SACHS / 47 cm3" oben auf Luftergehäuse (Plakette) "30 km / 12" rechts auf Zylinderfuss |
| Ab Rahmennummer | - |
| Gepr. Fahrzeug | Prototyp |
| Hauptimporteur | - |

BAUART DES FAHRZEUGS

| | |
|---|---|
| Bauart des Rahmens | Rohrrahmen *) |
| Federung | v= Teleskop h= Federbein |
| Getriebe | Automat |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Ø Antriebsrad | - |
| Antrieb | sekundär Kette, 16 x 47 Zähne |
| Verbindung Kettenrad | - |
| Weg pro Pedalumdrehung | - |
| Pedalarmlänge | - |
| Sattel/Lenkerverstellung | - |
| Vorderradbremse | mechanisch, IB |
| Hinterradbremse | hydraulisch, Scheiben, auf beide Räder **) |
| Besondere Ausrüstung | siehe Bemerkungen |

MOTOR +)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marke | SACHS | Typ | 503 ABL CH |
| Bohrung | 38 | Hub | 42 |
| Hubraum | 47 | | |
| Leistungs-PS | 1,2 | bei U/min | 3600 |
| Motordrehzahl | | bei 30 km/h | |
| Vergasermarke | BING 1/12/... | Hauptdüse | 48 - 52 |
| Schalldämpfer | 592 x Ø 55 | Bezeichnung | CH 7517 xx) |
| Ansaugdämpfer | Trockenluftfilter mit Papierelement | | |
| Entstörung | BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 | "B" | |

LAERM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorbeifahrt | 67 | dB/A bei U/min | 5500 | Vmax 25 | km/h |
| Nahfeld | 78 | dB/A bei U/min | 2700 | | |
| Abgasprüfung | - | | | | |

AUSRUESTUNG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fernlicht | CEV | CH 1 7520 01 | | 15 W |
| Abblendlicht | CEV | CH 1 7520 01 | | 15 W |
| Schlusslicht | INCA | CH 1 0210 | (links) | 2 W |
| Rückstrahler | I | (E) | (links) | |
| Blinker vorn | 1 | (E) | | |
| Blinker hinten | 2a | (E) | | |
| Diebstahlsicherung | Lenkerschloss | | | |
| Lichtmaschinen-Leistung | 17 Watt | | | |
| Warnvorrichtung | Fahrradglocke | | | |

MASSE

| | |
|---|---|
| Länge | 2160 |
| Lenkerbreite | 560 |
| Höhe | 1020 |
| Achsabstand | 1450 |
| Tankinhalt | 4,00 Liter |
| Ges. Breite | 950 |
| Höhe Verdeck | 1660 |
| Spur hinten | 740 |

GEWICHTE

| | |
|---|---|
| Leergewicht | 110 ++) |
| Fabrikgarantie | 250 |
| Reifengrösse | 2 1/4 - 17 x) |
| Tragkraft v | 100 / 2,5 |
| Tragkraft h | 200 / 2,5 |
| für Vmax | 50 |

ANGABEN FUER DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke L A S P O Typ 8 0 TS-Nr. CH 7558

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

*) Bauart : auf Wunsch mit Verdeck (Rohrrahmen) und Plexiglas-Frontscheibe, handbetätigter Scheibenwischer zusätzlich erhältlich

**) Feststellbremse : mechanisch,Innenbacken,auf rechtes Hinterrad,Hebel mit Segment.

+) Motor : Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse ⌀ 9,9 mm eingeschweisst

++) Leergewicht : mit Verdeck = 122 kg.

x) Felgen : "KTM" Leichtmetall

xx) Lärmdämpfung : mit Filz ausgekleidete Motorabdeckungen beidseitig an Fahrersitz; Trittbrettschale auf Filz gelagert; Sekundär-Uebersetzung 16:47 Zähne.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 22.12.1978/22.2.79. Ersetzt Typenschein CH

EIDG. TYPENPRUEFSTELLE