


ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	HELLA	1) Abblendsystem	Duplolampen m/Abblendkappe	1)
Stand-/Markierlichter	2, in den Scheinwerfern	1) Schlußlichter	2, kombiniert	*)
Stoplichter	2, kombiniert	*) Kontrollnummerbeleuchtung	1, Mitte Kofferdeckel	
Richtungsanzeiger: System	4, Blinker m/Kontrolllampe & Ticker	Lage	Vorn = Unter den Scheinwerfern	2)
			Hint: = Komb. m/Schluss- & Stoplichter	*)
Warnvorrichtung	1 elektr. Horn	2-Klang	Schelbenwischer	2, Vakuum

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'410 mm
	hinten	1'480 mm
Gesamtbreite, vorne	1'735 (mm, hinten)	1'850 mm
Achsenabstand		3'010 mm
Gesamtlänge		4'900 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'670 mm
Bodenfreiheit		210 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links	12,00	m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts	12,20	m

Innenmaße



Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seltenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Hintere Blinker sind mit Schluss- und Stoplichter kombiniert (Doppelfadenlampe); leuchten wechselseitig auf.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Scheinwerfer: Einsätze mit Duplolampen und eingebauten Standlichtern werden vom Importeur, bzw. Montage-Firma eingesetzt.
- 2) Vord. Blinker: An Stelle der Original Standlichtern montiert unter Einsatz einer orangefarbenen Plexiglas-Scheibe (Farbe darf nicht aufgemalt sein)

Ort und Datum der Typenprüfung

Schinzach, den 20. 6.1951

Die Typenprüfungskommission