

| | |
|------------------------|---|
| Fahrzeugmarken | ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALPE STACO TORNADO UTO |
| Hersteller des Rahmens | ALPA-WERKE AG, Wilerstrasse 20, 8370 Sirnach |
| Hersteller des Motors | FICHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt (D) |
| Erkennungsmerkmale | "TU" Rahmen-Nr. |
| Herstellerplakette | vorn am Lenkkopf (Fahrzeugmarke) |
| Rahmennummer | hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger |
| CM, CH/ATG-Nummer | hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger |
| Motorkennzeichen | "SACHS 503/AB CH" / "49 cm ³ " Plakette, links oben auf Motorgehäuse |
| Importeur | --- |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| Bauart des Fahrzeuges | Rohrrahmen | Motor | SACHS | Typ | 503 AB/CH |
| Bauart des Rahmens | V+H= Teleskop | Marke | SACHS | Hubraum | 49,9 |
| Federung | V+H= Teleskop | Bohrung/Hub | 38,0 / 44,0 | bei min-1 | 3700 |
| ∅ Antriebsrad | 558 | Leistung kW | 0,88 | Vergasertyp | 1/12/... |
| Antrieb | sekundär Kette = 16 x 40 Zähne | Vergasermarke | BING | Entstörung | B |
| Verbindung Kettenrad | verschraubt und 2 Schrauben verschweisst od. | Hauptdüse | 52 | Schalldämpfer | 1 Topf 610 x ∅ 55 mm x) |
| Pedalarmlänge | 145 mm (von hinten verstemmt) | Schalldämpfer | 1 Topf 610 x ∅ 55 mm | Bezeichnung | "CH 95" |
| Sattel-/Lenkerverstellung | über 70 mm | Bezeichnung | "CH 95" | Ansaugdämpfer | Trockenluftfilter mit Papierelement |
| Bremsen | mechanisch, IB | Vmax gemessen | 30,0 km/h bei min-1 | | 5800 / bei 30 km/h 5800 min-1 |
| Besondere Ausrüstung | Cockpit mit Geschwindigkeitsmesser | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| Ausrüstung | --- | Gewichte | 54,3 | Masse | 1760 |
| Fernlicht | --- | Leergewicht | 54,3 | Länge | 700 |
| Abblendlicht | CEV CH 1 8202 01 15 W | Fabrikgarantie | 160 | Breite | 730 |
| Schlusslicht | CEV CH 1 0277 4 W | Reifengrösse | 2 1/2 - 17 | Lenkerbreite | 1210 |
| Rückstrahler | I (E) | Tragkraft | 100 kg (2,5) | max. Höhe | 330 |
| Pedalrückstrahler | MEONI CH 1 1602 | für Vmax | 50 km/h | Abst. Sattel/Lenker | 1160 |
| Abstellstütze | zentral | Felgen | 17 x 1,35 Leichtmetall-Integralräder | Achsabstand | 4 Liter |
| Diebstahlsicherung | Lenkerschloss | | Marke "GRINECA" | Tankinhalt | |
| Lichtmaschinenleistung | 19 Watt | | | | |
| Warnvorrichtung | Fahrradglocke | | | | |

| Geräuschemissionen | | Vorbeifahrt | Standmessung | Bemerkungen | Abgasemissionen | Emissionen in g/km | | ATG-Nummer |
|--------------------|------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|----|--|
| Getriebe | i-A | d3/A | d8/A min-1 | Emissionswerte 01.10.86 erfüllt | CO | HC | CH | 00 4102 (gilt nur für Hauptdüse 52) |
| a2 | 2,50 | 66,0 | 57,0 2775 | | 5,65 | 3,72 | | |
| F | G | H | J | R | K | L | R | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke siehe Fahrzeugmarken Typ Turbo 503/AB TS-Nr. CH 7633

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Lärmdämpfung : je 12 Gummielemente zwischen den Kühlrippen von Zylinder und Zylinderkopf.
Schwungraddeckel innen teilweise mit schalldämmendem Material ausgespritzt.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 24.10.85.

Rfy
Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle