

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke 1, HASAG
Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer
Stoplichter 1, kombiniert
Richtungsanzeiger: System
Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Abblendsystem Duplolampe m/Abblendkappe

1) Schlußlichter 1, kombiniert

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert

2) Lage

2)

Schelbenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	— mm
	hinten	880 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'000 mm
Achsenabstand		1'700 mm
Gesamtlänge		2'450 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'020 mm
Bodenfreiheit		— mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		— m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		— m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Modell 102 = M/einfachem Lenkarm, ohne Koffer
Modell 104 = M/doppeltem Lenkarm, mit Koffer

**) Handhebel auf Lenkarm

***) Handhebel rechts vom Sitz

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (ULMFV)

1) Markierlichter : Zwei weiße Rückstrahler, bzw. zwei Scotchlite-Flächen von 120 cm² minimum auf vorderer Seite der beiden seitl. Schutzbleche anbringen.

2) Richtungsanzeiger : Sind je nach Fall zu verlangen.

3) Rückblickspiegel verlangen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Flawil, den 14. 9.1951

Die Typenprüfungskommission