

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren (Fahrgestell)	R A P I D	A C 2 5 0 0	CH 8022 11

Hersteller RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, Heimstrasse 7, 8953 Dietikon
Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "AC 2500"
vor Fahrgestellnummer
Herstellerplakette rechts, auf Kotflügel vor Beifahrersitz
Fahrgestellnummer hinten oben auf Fahrgestell-Traverse hinter Getriebe
Motorkennzeichen "CE" vor Motor-Nummer, rechts seitlich Mitte Motorblock
Hauptimporteur ---
Geprüftes Fahrzeug 1010

Fahrgestell
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 od. 6
Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe mech. synchr. m. Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge 8 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder a.W. mit hydraulischer Unterstützung
Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, auf Kardan
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle Behälter im Sichtkreis des Fahrers

Motor	PERKINS	Typ	D3.152 UR
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Kühlung	91,4	Hub	127
Bohrung	2499	Steuer-PS	12,73
Hubraum	35,3 DIN	bei U/min	2250
Leistungs-kW	75	dB/A bei U/min	1690
Lärm-Standmessung	1 Topf 410 x Ø 130 mm		
Schalldämpfer			
Abgasprüfung	Bacharach = 3,5		
Entstörung	---		

Karosserie je nach Aufbau / Sicherheitsrahmen FAT-748/81
Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten v h
Unterlegkeil 1/270x180x150 mm Rückspiegel sofern erforderl.
Diebstahlsicherung ---
Anzahl Plätze l 2 v --- M --- h ---
Masse §) innen aussen
Länge (1720-2286) 4410 Achsabstand 2800 / ---
Breite 1994 Doppelachse v --- h ---
Höhe 2060 Spurweite v 1422 ++ h 1427
Ueberhang v --- h --- 1220 Spurweite v --- h ---
h --- 390 1300 1722
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis Ø l 11100 r 11250

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1660(1620)	390(1440)	2050(3060) §)
Nutzlast	Gewichte in () = mit Heckladegerät		
Gesamtgewicht	6000		
Fabrikgarantie	6000		
Reifengrösse	10,0/75 - 15	10,0/75 - 15	+)
Ply / bar	6 / 3,25	6 / 3,25 (Doppelbereifung)	
Tragkraft	2850	5700	
für V max	25	25	
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24		km/h
gemessen	25	Motor 600	Zapfwelle

82.

Ausrüstung	§)		
Fernlichter	M	(E)	
Abblendlichter	M	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R	(E)	
Bremslichter	Sl	(E)	
Richtungsblinker	v l	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____		s _____ h I (E)
Markierlichter	v A	(E) §)	s _____ h _____
Nebelschlusslichter			
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer	2/ Blatt		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH CH 5 0301 07		
	oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	R A P I D	A C	2 5 0 0
Typenscheinnummer	CH 8022	11	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total 2	vom	
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	j.n. Aufbau	Steuer-PS	12,73
Gesamtgewicht	6000	Hubraum	2499

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Zus. Lärmdämpfung : Motorhaube, Mittenabdeckung sowie zus. Getriebeabdeckung hinten mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- +) Reifenvarianten : H= 6.50 - 16 , 8 PR, 4720 kg (5,0), Doppelbereifung , V-max. 25 km/h.
10.0/75 - 15, 8 PR, 3450 kg (4,25), Einfachbereifung , V-max. 25 km/h.
Kombination der Reifen 6.50 - 16 und 10.0/75 - 15, 6PR, als Doppelbereifung hinten möglich.
- ↔) Spurvariante vorn : Spurweite vorn mit Achsverbreiterung 1548 mm
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Dietikon, 18.3.82.

Ersetzt Typenschein CH 8022 11 vom 25.06.82
29.02.1984 - Betriebsbremse / jak

Eidg. Typenprüfstelle