

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren	R A P I D	A C 2 5 0 0 - 2 6	CH 8 0 2 2 1 3

Hersteller	RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, Heimstrasse 7, CH-8953 Dietikon		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "AC 2500-26"		
Herstellerplakette	rechts, am Kotflügel vor Beifahrersitz		
Fahrgestellnummer	rechts, hinten oben auf Fahrgestell-Traverse, hinter Getriebe		
Motorkennzeichen	"CE" vor Motornummer, rechts seitlich Mitte Motorblock		
Importeur	-		

Fahrgestell	Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4 oder 6 (a.W. hinten Doppelbereifung)		
Federung	-		
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe		
Achsantrieb	Allrad; Diff.-Sperr VA, HA, Längstrieb		
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, hydraulische Unterstützung, wirkend auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, wirkend auf Kardan		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Behälter im Sichtkreis des Fahrers		
Motor	Marke	PERKINS	Typ D3.152
Bauart	Reihe		Takte 4
Treibstoff	D		Lage vorn
Kühlung	Wasser		Anzahl Zylinder 3
Bohrung	91,4		Hub 127,0
Hubraum	2499		Steuer-PS 12,73
Leistung kW	35,3 DIN		bei min-1 2250
Md-max Nm	172		bei min-1 1350
Entstörung	-		
Schalldämpfer	1 Topf, 410 x Ø 130 mm		+)

Karosserie/Ausrüstung	je nach Aufbau / Sicherheitsrahmen FAT 748/81		
Anzahl Türen	2/ auf Wunsch		
Sicherheitsgurten vorn	Geschw. Messer -		
Unterlegkeil	1/ 280x190x150	hinten	-
Diebstahlsicherung	-	Rückspiegel	beidseitig
Treibstofftank	1/ Stahl, 42 Liter	Scheibenwisch.	2/ Blatt
Warnvorrichtung	1/ Bosch CH 5 0301 07	oder andere homologierte	
Gewichte	vorn 1690	hinten 360	Total 2050
Leergewicht	geprüften Fahrgestells		
Gewichtsverteilung	Leergewicht des		
Fabrikgarantie	2850	4000	6000
Reifengrösse	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	*
Ply/bar	8 / 3,75	8 / 3,75	
Tragkraft	4080	4080 (E) 8160 (Zw)	
für Vmax	30	30	
Felgen	900 x 15.3 L	Stahl	

Anzahl Plätze	T 2	v 2	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		4260	Achsabstand	2600
Breite	1760-2270		Doppelachse	v h
Höhe		2085	Spurweite	v 1454 -
Überhang vorn		1220	Spurweite	h 1390 - 1734
Überhang hinten		440	Spurkreis Ø	11400 r 11800
Bodenfreiheit	leer	----	beladen	----
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 8000		autom. Getriebe -	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		-	
Geprüfte Anhängelast	-		-	
Garantierte Dachlast	-		-	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24,0		km/h	
gemessen 25,0 km/h bei min-1	2265	Motor	585	Zapfwelle

84

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt				Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	dB/A	min-1	Fahrzeugart	Motorkarren			
m8	10,67	85,0	74,5	1590	ac		Marke und Typ	R A P I D	AC 2500-26		
							Typenschein-Nr. CH	8022 13			
							Karosserie	je nach Aufbau			
F	G	H	J	R			Plätze	Total	2	vorn	2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						Leergewicht	n.Waagschein		Treibstoff	D
b = 2,60 bei 2140 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	je n. Aufbau		Hubraum	2499
b = 3,60 bei 1575 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	6000		Steuer-PS	12,73
b = 4,20 bei 1350 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1					
O	O+P										
S Bacharach = 3,50	Einspritzpumpe CAV										

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- + ) Lärmdämpfung : Motorhaube, Mittenabdeckung sowie zus. Getriebeabdeckung hinten mit schalldämmendem Material versehen.
- † ) Karosserie : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- ‡ ) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.
- \* ) Reifenvariante hinten : 7.50 - 18 Implement 6 PR Tragkraft 1720 (2,0) Vmax 30 km/h Felge 5.50 F x 18 zusammen mit 11.5/80-15.3 8 PR als Kombi-Doppelbereifung.

Eintrag Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung Dietikon, 21.02.1984  
Tr(ZH)/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfsteile