

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
30) Motorkarren	RAPID	AC 2500-30	CH 8022 14

Hersteller	RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, Heimstrasse 7, CH-3953 Dietikon
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "AC 2500-30"
Fahrgestellnummer	--
Herstellerplakette	rechts, am Kotflügel vor Beifahrersitz
Fahrgestellnummer	rechts, hinten oben auf Fahrgestell-Traverse, hinter Getriebe
Motorkennzeichen	"CE" vor Motornummer, rechts seitlich Mitte Motorblock
Importeur	-

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4 oder 6 (a.W. hinten Doppelbereifung)	Marke	PERKINS	Typ	"D3.152
Federung	-	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	vorn
Achsantrieb	Allrad; Diff.-Sperr VA, HA, Längstrieb	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, hydraulische Unterstützung, wirkend auf alle Räder	Bohrung	91,4	Hub	127,0
		Hubraum	2499	Steuer-PS	12,73
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, wirkend auf Kardan	Leistung kW	35,3 DIN	bei min-1	2250
		Md-max Nm	172	bei min-1	1350
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Entstörung	-		
Dauerbremse	-	Schalldämpfer	1 Topf, 410 x ø 130 mm		+))
2-Kreis-Kontrolle	Behälter im Sichtkreis des Fahrers				

Karosserie/Ausrüstung	je nach Aufbau / Sicherheitsrahmen FAT 748/81		Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2/ auf Wunsch	Geschw. Messer	-	1685	390	2075 (\$)
Sicherheitsgurten	vorn	hinten	-	Gewichtsverteilung Leergewicht des geprüften Fahrgestells		
Unterlegkeil	1/ 280x190x150	Rückspiegel	beidseitig			
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch.	2/ Blatt			
Treibstofftank	1/ Stahl, 42 Liter			2850	4000	6000
Warnvorrichtung	1/ Bosch CH 5 0301 07	oder andere homologierte		11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	*)

Anzahl Plätze	T 2 v 2	M	h	Fabrikgarantie	2850	4000	6000
Masse	innen	aussen		Reifengrösse	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	*)
Länge		4660	Achsabstand	3000			
Breite	1760-2270		Doppelachse	v	h		
Höhe		2085	Spurweite	v 1454	-----		
Überhang vorn		1220	Spurweite	h 1390	1734		
Überhang hinten		440	Spurkreis ø	12200	12800		
Bodenfreiheit	leer	-----	beladen	-----			
				Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	8000	autom. Getriebe
				Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	-	-
				Geprüfte Anhängelast	-	-	-
				Garantierte Dachlast	-	-	-
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24,0	-	km/h
				gemessen 25,0 km/h bei min-1	2265	Motor	585 Zapfwelle

85.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
m8	10,67	85,0	74,5	1690	ac	<u>Motorkarren</u>				
						Marke und Typ	<u>R A P I D</u>	<u>AC 2500-30</u>		
						Typenschein-Nr. CH	<u>8022 14</u>			
						Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	<u>2</u>	vorn	<u>2</u>
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	<u>n. Waagschein</u>		Treibstoff	<u>D</u>
b=2,60 bei 2140 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	Nutzlast	<u>je n. Aufbau</u>		Hubraum	<u>2499</u>
b=3,60 bei 1575 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	Gesamtgewicht	<u>6000</u>		Steuer-PS	<u>12,73</u>
b=4,20 bei 1350 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei					
O	O+P									
S Bacharach = 3,50	Einspritzpumpe	CAV								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Lärmdämpfung : Motorhaube, Mittenabdeckung sowie zus. Getriebeabdeckung hinten mit schalldämmendem Material versehen.
- ⚡) Karosserie : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich, BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- ⚡) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.
- *) Reifenvariante hinten : 7.50 - 18 Implement 6 PR Tragkraft 1720 (2,0) Vmax 30 km/h Felge 5.50 F x 18 zusammen mit 11.5/80-15.3 8 PR als Kombi-Doppelbereifung.

Eintrag Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung Dietikon, 21.02.1984
Tr(ZH)/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle