

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren (Fahrgestell)	R A P I D	A C 1 8 0 0 - 2 6 . 3	CH 8022 16

Hersteller	<u>RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, Heimstrasse 7, 8953 Dietikon</u>
Erkennungsmerkmale	<u>auf Herstellerplakette "AC 1800 - 26.3"</u>
Fahrgestellnummer	<u>-----</u>
Herstellerplakette	<u>rechts, auf Kotflügel vor Beifahrersitz</u>
Fahrgestellnummer	<u>rechts, oben auf Längsträger, hinter Getriebe</u>
Motorzeichen	<u>"3A" vor Motornummer, links, vorn seitl. am Motorblock/"HR 392 A" links, am Lüftergehäuse angen.Plakette</u>
Importeur	<u>-----</u>

Fahrgestell	<u>2 / 6 od. 4</u>
Anzahl Achsen/Reifen	<u>-----</u>
Federung	<u>hydropneumatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>
Lenkung	<u>Allrad</u>
Achsantrieb	<u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>
Hilfsbremse	<u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>
Feststellbremse	<u>-----</u>
Dauerbremse	<u>-----</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Behälter im Sichtkreis des Fahrers</u>

Motor	Marke	V M	Typ	HR 392 A
Bauart	Reihe		Takte	4
Treibstoff	D		Lage	vorn
Kühlung	Luft		Anzahl Zylinder	3
Bohrung	92		Hub	90
Hubraum	1794		Steuer-PS	9,14
Leistung kW	28 DIN		bei min-1	3000
Md-max. Nm	96		bei min-1	2000
Entstörung	-----			
Schalldämpfer	<u>1 Topf 400 x Ø 122 mm</u>			
	<u>Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet</u>			

Karosserie/Ausrüstung	<u>je nach Aufbau / Sicherheitsrahmen: FAT-747/81</u>	
Anzahl Türen	-----	Geschw. Messer -----
Sicherheitsgurten vorn	-----	hinten -----
Unterlegkeil	<u>1/280x190x150mm</u>	Rückspiegel <u>2/ beidseitig</u>
Diebstahlsicherung	-----	Scheibenwisch. <u>2</u>
Treibstofftank	<u>1 / 30 lt. / Stahlblech</u>	
Warnvorrichtung	<u>BOSCH CH 5 0301 07</u>	oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>1190(1135)</u>	<u>375(1490)</u>	<u>1565(2625) §)</u>
Gewichtsverteilung	<u>Gewichte in () = mit Heckladegerät</u>		
			4000
			4000
Fabrikgarantie	<u>1900</u>	<u>2600</u>	<u>4000</u>
Reifengröße	<u>10.0/75 - 15</u>	<u>10.0/75 - 15</u>	<u>-----</u> +)
Tragkraft	<u>6 / 3,1</u>	<u>6 / 3,1</u>	
Ply/bar	<u>2660</u>	<u>5320 (Doppelbereifung)</u>	
für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Felgen	<u>9.00 x 15 Stahl</u>		

Anzahl Plätze	T <u>2</u> v -----	M -----	h -----
Masse §)	innen	aussen	
Länge	<u>4160</u>	<u>-----</u>	Achsabstand <u>2600</u>
Breite	<u>2095</u>	<u>-----</u>	Doppelachse v ----- h -----
Höhe	<u>2060</u>	<u>-----</u>	Spurweite v <u>1220</u> - <u>1345</u>
Überhang vorn	<u>1170</u>	<u>-----</u>	Spurweite h <u>1220</u> - <u>1520</u>
Überhang hinten	<u>390</u>	<u>-----</u>	Spurkreis ø l <u>10300</u> r <u>10500</u>
Bodenfreiheit	leer -----	beladen -----	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>mech. Getriebe 3500 kg</u>	autom. Getriebe	-----
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-----		-----
Geprüfte Anhängelast	-----		-----
Garantierte Dachlast	-----		-----
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>30 km/h</u>		km/h
gemessen	<u>30,0</u> km/h bei min-1	<u>3120</u> Motor	<u>700</u> Zapfwelle

87

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart			
mB	4,57	83,5	76,5 2250	ab)	Motorkarren			
					Marke und Typ	R A P I D A C 1 8 0 0 - 2 6 . 3		
					Typenschein-Nr. CH	8 0 2 2 1 6		
					Karosserie	je nach Aufbau		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	2	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	1t. Waagschein		Treibstoff
b = 3,70 bei 2850 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		D
b = 4,10 bei 2100 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
b = 4,40 bei 2000 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
O	O+P				Nutzlast	1.n. Aufbau		Hubraum
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe V M				Gesamtgewicht	4000		Steuer-PS
								9,14

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten : H= 6.50 - 16, 8 PR, 4400 kg (5,0), Doppelbereifung, V-max. 30 km/h.
 10.0/75 -15, 6 PR, 2660 kg (3,1), Einfachbereifung, V-max. 30 km/h.

Kombination der Reifen 6.50 - 16 und 10.0/75 - 15 als Doppelbereifung hinten möglich.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Dietikon, 28.02.85.
 Sta/ER

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle