

Fahrzeug - Kategorie

Fahrrad
mit Hilfsmotor

Marke

Kl. Mrd. ALPINO

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

F 48 cc

Typbescheinigung

Nr. 806

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung " cc 48 F" hinten oben auf Motorgehäuse
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts oben auf Sattelrohr
 Motornummer eingeschlagen Oben auf Motorgehäuse, hinter dem Vergaser
 Hersteller des Fahrgestells MOTOBICI S.a.R.L., STRADELLA (Pavia) I
 Hersteller des Motors MOTOBICI S.a.R.L., STRADELLA (Pavia) I

 TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION
MOTOR

Marke u. Typ ALPINO CC 48 F
 Art Hilfsmotor f. Fahrrad
 Treibstoff Benzin/Oelgem.
 Zyl.-Zahl 1 Takt 2
 Zyl.-Bohrung 38,5 mm
 Kolbenhub 40 mm
 Steuer PS 0,237
 Zyl.-Inhalt zus. 46,5 cm³
 Brems-PS 1,8
 Kühlung Luft
 Lage des Motors Unten Mitte
 im Rahmen

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterrad (Kette)
 1. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB.,
 Kabelzug, rechts, auf Hinterrad.
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB.,
 Kabelzug, links, auf Vorderrad
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Normale Lenkstange
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 3
 Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang 38 Km/Std. 1)

KAROSSERIE

Hersteller MOTOBICI
 Art / Form STRADELLA
 Fahrrad mit Hilfsmotor
 Anzahl Türen —
 Sitzplätze Total 1
 Vorn 1 Mitte — Hinten —
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seltengewagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberetzten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrberetzten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	55 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	— kg
Bereifung: Dimension	200 x 18		einfach/doppel
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 95 kg) pro Achse	95 kg	95 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke C E V

Stand-/Markierlichter —

Stoplichter —

Richtungsanzeiger: System —

Warnvorrichtung 1 Summer + 1 starke Glocke

Abblendsystem Duplolarne m/Abblendkappe

Schlusslichter 1, elektrisch + 1 Rückstrahler

Kontrollnummerbeleuchtung —

Lage —

Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn — mm
hinten — mm

Gesamtbreite, vorne [mm, hinten 600 mm

Achsenabstand 1'160 mm

Gesamtlänge 1'780 mm

Gesamthöhe (unbelastet) 870 mm

Bodenfreiheit — mm

Überhang, hinten — mm

Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden) — mm

Anhängervorrichtung (Überhang) — mm

Äußerer Wendekreis-Durchm. links — m

Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts — m

Höhe Sattel ab Boden 760 mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes mm

Breite des Laderaumes mm

Lichte Höhe mm

Höhe des Laderaumes ab Boden mm

Seitenladen (Höhe) mm

BEMERKUNGEN

1) Mit Hinterrad-Zahnkranz von 28 Zähne ausgerüstet.

Auspufflärm :

Auf 7 M. seitlich : Vollgas 3 Sek. 84 Phon.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 12.10.1951

28. 1.1953

Die Typenprüfungskommission