

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren	B O S C H E U N G	DP 40 / DP 40 A / DP 40 AK *)	CH 8128 03

Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, Maschinenfabrik, 3185 Schmitten
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "DP 40" bzw. "DP 40 A" bzw. "DP 40 AK" *)
Fahrgestellnummer	-
Herstellerplakette	in Führerkabine, rechts
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad
Motorkennzeichen	"068.5" vor Motornummer, links hinten seitlich auf Motorblock
Importeur	-

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	-
Federung	-
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Achsantrieb	auf Hinterräder oder Allradantrieb *)
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	V W	Typ	068.5
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	Mitte
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	76,5	Hub	86,4
Bohrung	1588	Steuer-PS	8,09
Hubraum	28,5 DIN	bei min-1	3000
Leistung kW	95	bei min-1	1600
Md-max. Nm	-		
Entstörung	1 Topf 450x185x90 mm		**)
Schalldämpfer	VW/AUDI		

Karosserie/Ausrüstung	Kippbrücke
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten vorn	-
Unterlegkeil	-
Diebstahnsicherung	-
Treibstofftank	1/30 lt/Stahl
Warnvorrichtung	BOSCH El 20018 oder andere homologierte

Gewichte	(Ausführung ohne Allradantrieb)		
	vorn	hinten	Total
Leergewicht	880	780	1660 +)
Gewichtsverteilung	235	1605	1840
	1115	2385	3500
Fabrikgarantie	2000	2800	3500
Reifengrösse	175 R 14 C	7.50 - 16 C	
Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Tragkraft	2200	3130	
für Vmax	25		
Felgen	6 J x 14 Stahl	5 x 16 Stahl	

Anzahl Plätze	T 2	v 2	M	h
Masse	innen	ausser		
Länge	1420	3220	Achsabstand	1900
Breite	1100	1200	Doppelachse	v h
Höhe	250	2080	Spurweite	v 960
Überhang vorn	-	690	Spurweite	h 960
Überhang hinten	570	630	Spurkreis ø	1760 r 7400
Bodenfreiheit	leer	180/160	beladen	180/160
Fahrzeuglänge inkl. Frontparallelogramm				

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	5000	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	5000 (mit Allradantrieb)		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	25,0 km/h bei min-1	25,0	Motor 700 Zapfwelle

7.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m6	17,23	78,5	73,0	2250	aa)	Motorkarren			
						Marke und Typ	B O S C H U N G DP 40 .. *)		
						Typenschein-Nr. CH	8 1 2 8 0 3		
						Karosserie	Kippbrücke		
F	G	H	J	R		Plätze	Total 2	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	+) _____	Treibstoff	D _____
b = 2,50 bei 2850 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Nutzlast	+) _____	Hubraum	1588
b = 2,50 bei 2100 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Gesamtgewicht	3500	Steuer-PS	8,09
b = 2,80 bei 1350 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typen : DP 40 = Hinterradantrieb
 DP 40 A = Allradantrieb
 DP 40 AK = Allradantrieb mit Kriechgang
- ***) Geräuschdämpfung : - Kabinen-Unterboden mit schalldämmendem Material bespritzt;
 - Tankverschalung der Kabine ganz mit Schalldämmmatte ausgekleidet;
 - Gummischürzen beidseitig der Kabine (600x180 mm);
 - 2 Elektrolüfter, 5 Blatt, Ø 270 mm.
- +) Gewichte : für Ausführung mit Allradantrieb (mit- oder ohne Kriechgang):

	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht	940	820	1760
Nutzlast	230	1510	1740
Gesamtgewicht	1170	2330	3500
- §) Ausrüstung : Auspuffaustritt unmittelbar nach Hinterachse zugelassen; technisch bedingt.
 Gewichte und Typenbezeichnung bei der Einzelabnahme feststellen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.