

TYPENBESCHNEIDUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie Leichter Lastwagen	Marke <h1 style="margin: 0;">AUSTIN</h1>	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen A 70 HEREFORD Pick Up	Typbeschreibung Nr. 814
---------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs Gleiche Ausführung wie Ausf. "Austin-Hereford"-Pw. m/Pick-Up Karosserie
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, vorn oben auf Längsträger, vis-à-vis Benzinpumpe
 Motornummer eingeschlagen Rechts, oben am Kurbelgehäuse, über Verteilerkopf, sowie a/Herst.-Pl.
 Hersteller des Fahrgestells The AUSTIN Motor Co. Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (G.B.)
 Hersteller des Motors The AUSTIN Motor Co. Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (G.B.)

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ AUSTIN A 70	Anzahl Achsen 2	Hersteller AUSTIN Motor Co.
Art Reihenm., obengest.	Antrieb auf Hinterräder	Art/Form Pick-Up = Wannnbrücke
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : auf 4 Räder Hydraulisch/	Anzahl Türen Kabine 2
Zyl.-Zahl 4 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch (Kabelzug) auf Hinterräder	Sitzplätze Total 2 - 3
Zyl.-Bohrung 79,374 mm	3. Bremse ---	Vorn 2-3 Mitte --- Hinten ---
Kolbenhub 111,12 mm	Anhängerbremse ---	Stehplätze ---
Steuer PS 11,201	Lenkung Links	Für Motorräder: Sozflusitz ---
Zyl.-Inhalt zus. 2'199 cm ³	Anhängevorrichtung ---	Sellenwagen ---
Brems-PS 68	Anzahl Vorwärtsgänge 4	
Kühlung Wasser	Geschw. im 1. Gang 32 Im dir. Gang 100 Km/St.	
Lage des Motors Vorn		

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	2'400 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	730 kg	550 kg	1'280 kg
Nutzlast <u>inkl. 2 - 3 Personen</u>	kg	kg	1'120 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	6.00 - 17 Fort		einfach/
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 700 kg)	pro Achse 1'400 kg	1'400 kg	

ELEKT. AUSSTATTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke LUCAS

Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, auf Kotflügel

Schlusslichter 1, links

Stoplichter 1, kombiniert Mitte

1) Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert m/Stoplicht 1)

Richtungsanzeiger: System 2, Winker m/automatischer Rückstellung

Lage Hinter Türen in Seitenwänden eingebaut

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn


Schellenwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'370	mm
	hinten	1'430	mm
Gesamtbreite, vorne	1'740	mm, hinten	1'770
Achsenabstand	2'640	mm	
Gesamtlänge	4'300	mm	
Gesamthöhe (unbelastet)	1'740	mm	
Bodenfreiheit	240	mm	
Überhang, hinten	—	mm	
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	—	mm	
Anhängevorrichtung (Überhang)	—	mm	
Außerer Wendekreis-Durchm. links	13,10	m	
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts	12,20	m	

Innenmaße

Länge des Laderaumes	1'660	mm
Breite des Laderaumes	1'470/1'090	mm
Lichte Höhe	400	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	810	mm
Seitenladen (Höhe)	400	mm
Überhang Ladefläche	800	mm



BEMERKUNGEN

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Das mit der Kontrollnummer-Beleuchtung und Stoplicht kombinierte Schlusslicht ist zu verdecken (Hinten Mitte Fz.)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 7. 11.1951

Die Typenprüfungskommission