

Fahrzeug - Kategorie Motorrad	Marke SUNBEAM	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen S 7 Twin TOURER	Typbescheinigung Nr. 816
---	-------------------------	---	------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "S 7" als Vorzahl der Rahmen-Nummer**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, auf Sattelmuffe, unter dem Sattel**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, auf Motorgehäuse, hinter dem Fusschalter**
 Hersteller des Fahrgestells **SUNBEAM Cycles Ltd., BIRMINGHAM 11 (G.B.)**
 Hersteller des Motors **SUNBEAM Cycles Ltd., BIRMINGHAM 11 (G.B.)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ SUNBEAM 487 Twin	Anzahl Achsen 2	Hersteller SUNBEAM Cycles Ltd
Art Vertikal Twin	Antrieb auf Hinterrad (Kardan)	Art / Form Motorrad
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Mechanisch, IB., (Gestänge) auf Hinterrad	Anzahl Türen —
Zyl.-Zahl 2 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB., (Kabelzug) auf Vorderrad	Sitzplätze Total 2
Zyl.-Bohrung 69,850 mm	3. Bremse —	Vorn — Mitte — Hinten —
Kolbenhub 63,500 mm	Anhängerbremse —	Stehplätze —
Steuer PS 2,478	Lenkung —	Für Motorräder: Soziussitz Ja
Zyl.-Inhalt zus. 487 cm³	Anhängevorrichtung —	Seitenwagen Event.
Brems-PS 25	Anzahl Vorwärtsgänge 4	
Kühlung Luft	Geschw. im 1. Gang 50 im dir. Gang 135 Km/St	
Lage des Motors Unten Mitte		

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) .. m/Soziussitz	98 kg	120 kg	218 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	4.50 - 16	4.75 - 16	einfach typisch
Maxim. Tragkraft (pro Reifen kg)	330 kg	430 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke LUCAS
Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer
Stoplichter —
Richtungsanzeiger: System —
Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Abblendsystem Duplolampe m/Abblendkappe
Schlußlichter 1, kombiniert
Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert (Glas)
Lage —
Schelbenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	—	mm
	{ hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	730	mm
Achsenabstand		1'450	mm
Gesamtlänge		2'200	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'000	mm
Bodenfreiheit		130	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		—	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	m
Höhe Sattel über Boden		760	mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (z. MFV)

Auspufflärm : Schallmessung hat ergeben
a/ 7 Meter seitl. : 94 - 96 Phon
Miss auf maximum 90 Phon herabgesetzt
werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 7. 11. 1951

Die Typenprüfungskommission