

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren	DAIHATSU	Rocky - F 70	CH 8217 03

Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO. LTD, Osaka / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "F 70 .V" Fahrgestellnummer "JDA...F70....."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse
Motorkennzeichen	"DL" links, seitlich am Block, hinter Oelfilter (erhaben eingegossen)
Importeur	SIDA SA., Importation d'automobiles, 1964 Conthey

Fahrgestell	2 / 4	Motor	DAIHATSU	Typ	DL
Anzahl Achsen/Reifen	v+h = Blattfedern; Stossdämpfer	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	Kügelmutter; hydraulische Lenkhilfe	Bauart	Diesel	Lage	vorn
Lenkung	Allrad; vorne ausschaltbar	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln,	Kühlung	92,0	Hub	104,0
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	2764	Steuer-PS	14,07
	Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR	Hubraum	36,5	bei /min	1950
	mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR	Leistung kW	170	bei /min	1950
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse	Md-max. Nm	1 Topf, 550x185x144	"F 710"	*
Feststellbremse	-	Schalldämpfer			
Dauerbremse	-				
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; komb. Kontrollampe				

Karosserie/Ausrüstung	Kabine (Sicherheitskabine FAT-1233/85) †)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	3	Leergewicht	780	700	1480
Sicherheitsgurten vorn	-	Gewichtsverteilung	30	490	520
Unterlegkeil	-		810	1190	2000
Dlebstahlsicherung	-				2000
Treibstofftank	1/ Stahl, 60 Liter	Fabrikgarantie	215 R 15	215 R 15	+))
Warnvorrichtung	1/ ND, CH 5 0201 05 oder andere homologierte	Reifengrösse	- / 2,3	- / 2,3	

Anzahl Plätze **)	T 5 od. 6 v. 2	M	h 3 od. 4	Felgen	6 JJ x 15 ET 10	Stahl	+))
-------------------	----------------	---	-----------	--------	-----------------	-------	------

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2205	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	2500 / 600 ++)	autom. Getriebe
Länge	970	3800	Doppelachse	v h	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Breite	1300	1580	Spurweite	v 1330	Geprüfte Anhängelast	3500 ++)	
Höhe	1190	1830	Spurweite	h 1310	Garantierte Dachlast	120	
Überhang vorn	-----	630	Spurkreis Ø	11600	r 11000	30 x)	km/h
Überhang hinten	590	965	beladen		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	25,0 km/h bei /min	2000 Motor Zapfwelle
Bodenfreiheit	leer	210					

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart	
m5	4,78	72,0	69,0 1450		<u>Motorkarren</u>	
					Marke und Typ	<u>DAIHATSU Rocky - F 70</u>
					Typenschein-Nr. CH	<u>8 2 1 7 0 3</u>
					Karosserie	<u>Kabine</u>

Emissionswerte nach den Vorschriften vom 01.10.1986 erfüllt

F	G	H	J	R	Plätze	Total	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					<u>5 oder 6</u>		<u>2</u>
b = 1,40 bei 1850 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		
b = 4,50 bei 1365 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		
b = - bei - /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		
O	O + P				Leergewicht	<u>1480</u>	Treibstoff	<u>D</u>
S Bacharach = 3,00	Einspritzpumpe	<u>Nippondenso</u>			Nutzlast	<u>520</u>	Hubraum	<u>2764</u>
					Gesamtgewicht	<u>2000</u>	Steuer-PS	<u>14,07</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material versehen
- **) Anzahl Plätze : mit Querbank hinten = Total 5 Plätze; mit 2 Längsbänken hinten = Total 6 Plätze
- +) Reifenvarianten : 6.00 - 16 C 6PR, Tragkraft 1380 (3,25), Vmax 120 km/h
H 78 → 15 , 1500 (2,25), 120 km/h
- ++) Gar. Anhängelast : mit verstärkter hinterer Schlusstraverse Typ F 3500 = 3500 kg gebremst
- x) Vmax : gemäss BAV Art 18 Abs 3 (Änderung vom 13.11.84) erfüllt
Fahrzeug wird durch den Importeur wie folgt geändert:
Zahnrad für Stufe H (Strassengänge) im Verteilergetriebe wird entfernt. Schalthebel L/H (Strasse/Gelände) wird entfernt. Pignon/Tellerrad für VA und HA wird entspr. angepasst (9x43). Getriebedeckel wird mit einer Plombe versehen (von unten sichtbar)
- ♠) Ausrüstung : orig. Rückstrahler zu klein; 2 zusätzliche mit min. 40 cm² werden montiert (landw. Motorkarren)

Eintrag Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube und Getriebedeckel
- 118 - Geschwindigkeit max 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 07.11.1985
Gau/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle