

Motorkarren *)

E R A

FKH 6001 SP

CH 8240 03

Hersteller EBBS & RADINGER, Maschinenhandels- und Erzeugungsgesellschaft m.b.H., A-1210 Wien (A)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "FKH 6001 SP"
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. : "S"
 Herstellerplakette am Armaturenbrett
 Fahrgestellnummer rechts, hinten seitlich am Längsträger
 Motor kennzeichnen "2L30C" links, seitlich an Motorverschalung (Plakette)
 Hauptimporteur INTERMAC AG, Ausstellungsstrasse 114, 8031 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug S196093

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch (Wendegertriebe)
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	<u>HATZ</u>	Typ	<u>2 L 30 C</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>2</u>
Bohrung	<u>95</u>	Hub	<u>100</u>
Hubraum	<u>1417</u>	Steuer-PS	<u>7,22</u>
Leistungs-kW	<u>22 DIN</u>	bei U/min	<u>3000</u>
PS	<u>30 DIN</u>		
Lärm-Standm.	<u>72</u>	dB/A bei U/min	<u>2250</u> x)
Schalldämpfer	<u>1 Topf 635x155x155 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach= 4,0</u>		x)
Entstörung	<u>---</u>		

Karosserie

Kipper (Frontkipper)
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel ---
 Unterlegkeil 1/280x170x150 mm Zugvorrichtung H=Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
 Masse innen aussen
 Länge 1940 4000 Achsabstand 1900 /
 Breite 1710 1800 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 620 1900 Spurweite v 1370 h 1370
 Ueberhang s --- --- Spurweite v --- h ---
v 940 940 h ---
h --- 1160 Spurkreis ø l 7300 r 7850
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2700

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>560</u>	<u>1420</u>	<u>1980</u>
Nutzlast	<u>2890</u>	<u>430</u>	<u>3320</u>
Gesamtgewicht	<u>3450</u>	<u>1850</u>	<u>5300</u>
Fabrikgarantie			<u>5300</u>
Reifengrösse	<u>11.5/80-15</u>	<u>11.5/80-15</u>	(Varianten
Ply / bar	<u>8 / 3.75</u>	<u>8 / 3.75</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>4080</u>	<u>4080</u>	
für V max	<u>25</u>	<u>25</u>	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>20</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>20</u> km/h

bei 3050 U/min am Motor

Ausrüstung

Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)	in	CR	
Standlichter	R-Sl	(E)			
Schlusslichter	R-Sl	(E)			
Bremslichter	l	(E)			
Richtungsblinker	v	l	s	h	2a (E)
Rückstrahler	v		s	h	I (E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/	Mitte separat			
Scheibenwischer					mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA	e1 20011			
		oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren	
Marke und Typ	E R A	F H K 6 0 0 1 S P
Typenscheinnummer	8 2 4 0	0 3
CH		
Karosserie	Kipper	
Plätze	total	1
		vom
Leergewicht	1980	Treibstoff D
Nutzlast	3320	Steuer-PS 7,22
Gesamtgewicht	5300	Hubraum 1417

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Angaben siehe Emissionskarte.
- *) Art des Fahrzeuges : Immatriculation als Arbeitskarren siehe TS CH 5240 03

Eintrag im Fahrzeugausweis :

1C1 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 10.6.81.

Eidg. Typenprüfstelle