

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	HELLA	1) · Abblendsystem	Duplolarne m/Abblendkappe	1)
Stand-/Markierlichter	1, im Scheinwerfer	Schlusslichter	1, kombiniert	
Stoplichter	—	Kontrollnummerbeleuchtung	1, kombiniert 1,5 W.	2)
Richtungsanzeiger: System	—	Lage	—	
Warnvorrichtung	1, elektr. Horn	Scheibenwischer	—	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	675	mm
Achsenabstand		1'304	mm
Gesamtlänge		2'030	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		990	mm
Bodenfreiheit		110	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		—	m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	m
Sattelhöhe ab Boden		750	mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

Schallmessung des Auspufflärms:

Auf 7 Meter seitlich bei Vollgas = 94 Phon
do. abgebremst = 88-90 Phon

Kann ohne Aehderungen angenommen werden.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (II. MFV)

- 1) Scheinwerfer : Mit verstellbarem Reflektor in 3 Positionen ; ist bei der Abnahme mit belastetem Soziussitz zu kontrollieren.
- 2) Kontrollnummer-Beleuchtung : Innenseite des Gehäuses ist weiss zu streichen damit Reflex-Wirkung verbessert wird, und 5-Watts-Glühlampe einsetzen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Winterthur, den 6. 12.1951

Die Typenprüfungskommission