

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Motorkarren

F E N D T

F 2 3 1 G T

CH 8 2 5 9 0 3

Hersteller X. FENDT & CO, Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "F 231 GT"

vor Fahrgestellnummer "231"

Herstellerplakette rechts, Mitte seitlich auf Vorderachsträger-Support

Fahrgestellnummer rechts, Mitte seitlich auf Vorderachsträger

Motorkennzeichen "327.3" vor Motornummer, links auf Motorblock, vor Einspritzpumpe

Hauptimporteur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen

Geprüftes Fahrzeug 231/16995

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanischGetriebe mechanisch, synchronisiert *

Anzahl Gänge 15 *) Achsantrieb HR, Diff.-Sperr

Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit VerriegelungHilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf GetriebewelleFeststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle -

Karosserie

Geräteträger / Brücke +)

Anzahl Türen - Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten v - h -

Unterlegkeil - Rückspiegel -

Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1+1 v M h

Maasse innen aussen

Länge 1590 3960 Achsabstand 2410 /

Breite 1340 1530-1750 Doppelachse v h

Höhe 300 2350 Spurweite v h

Ueberhang v 410 420 Spurweite v 1250 - 1500

h - 1130 h 1250 - 1549

Abstand Lenkrod v vorderste Fahrzeugteile 3000 Spurkreis ø l 8300 r 8300

Motor

Marke M W M Typ D 327-3

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage Mitte

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3

Bohrung 100 Hub 120

Hubraum 2826 Steuer-PS 14,39

LeistungskW 26 DIN bei U/min 2050

Lärm-Standmessung siehe EK. dB/A bei U/min siehe EK

Schalldämpfer 1 Topf 428 x ø 154 mm (Austritt hinten)

od. 1 Topf 638 x ø 100 mm (Kamin)

Abgasprüfung Bacharach 3,0

Entstörung -

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 440 1520 1960

Nutzlast 610 180 790

Gesamtgewicht 1050 1700 2750

Fabrikgarantie 1050 2800 3400

Reifengrösse 6.00:- 16 12.4/11-28 + +)

Ply / bar 6 / 2,75 6 / 1,7

Tragkraft 1600 2550

für V max 30 30

Felgen 6.00Ex16 W 9-28

mech. Getriebe autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst -

Garantiertes Gesamtzuggewicht 38000

Geprüfte Anhängelast -

Garantierte Dachlast -

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller - km/h

gemessen 23,0 km/h bei U/min 2300 Motor 690/1150 Zapfweile

| | | | | |
|--------------------------|----|---|-----|--|
| Ausrüstung | §) | | | |
| Fernlichter | | | | HELLA K 11103 |
| Abblendlichter | | | | HELLA K 11103 |
| Standlichter | | | | HELLA K 11103 |
| Schlusslichter | | | | R-S1 (E) |
| Bremslichter | | | | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v | 1 | (E) | s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v | | | s h 1 (E) |
| Markierlichter | v | | | s h |
| Nebelschlusslichter | | | | |
| Zusätzliche Lichter | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | | | | 1/kombiniert |
| Scheibenwischer | | | | - mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | | | | HELLA 002 952 / ei 20011 oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Motorkarren | | |
| Marke und Typ | F E N D T F 231 GT | | |
| Typenscheinnummer | CH | 8 2 5 9 0 3 | |
| Karosserie | Geräteträger / Brücke | | |
| Plätze | total | 1+1 | vorn |
| Leergewicht | 1960 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | 790 | Steuer-PS | 14,39 |
| Gesamtgewicht | 2750 | Hubraum | 2826 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Getriebe : Hauptgetriebe + Strassen- und Geländegruppe + Feinstufengruppe
(bei eingeschalteter Strassengruppe wird der 4. Gang im Hauptgetriebe durch eine Arretierung innerhalb des Getriebes gesperrt)
- + Karosserie : Sicherheitsbügel OECD CS 1009 oder andere geprüfte Schutzvorrichtungen. Auf Wunsch mit Frontscheibe und Verdeck; Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- ++ Reifenvarianten : vorn : 5.50 - 16 , 6 PR, Tragkraft 1050 kg bei 3,25 bar, V/max. 30 km/h
hinten : 9.5 - 32 , 6 PR, Tragkraft 2130 kg bei 2,10 bar, V/max. 30 km/h
11.2/10-28, 6 PR, Tragkraft 2230 kg bei 1,80 bar, V/max. 30 km/h
- §) Ausrüstung : Sicherung der kippbaren Brücke: Verriegelung der Bedienungshebel

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlag