

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Motorkarren *)

F E N D T

FW 152 S - Farmer 303 LS

CH 8259 04

Hersteller
Erkennungsmerkmale

X. FENDT & CO., D-8952 Marktobendorf
auf Herstellerplakette "FW 152 S"
vor Fahrgestellnummer "152/01/"

 Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, seitlich auf Motorträger, über Vorderachse
rechts, seitlich auf Motorträger, über Vorderachse
"D 226.3.2." vor Motornummer, rechts, seitlich auf Motorblock vor Oelfilter
Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen
152/01/0143

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydropneumatisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mech. synchronisiert, hydr. Strömungskupplung **)

Anzahl Gänge

13 od. 19 ***) Achsantrieb HR, T. Diff.-Sperr

Betriebsbremse

 hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf Ritzelwellen
bzw. auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

 mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Ritzelwellen
bzw. auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

+)

Anzahl Türen

2 (bei Kabine) Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten

v - h -

Unterlegkeil

- Rückspiegel beidseitig

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 + 1 v - M - h -

Masse

innen aussen

Länge

3760 Achsabstand 2290 /

Breite

1890-2346 Doppelachse v - h -

Höhe

2580 Spurweite v - h -

Ueberhang

v 490 Spurweite v 1240 - 1774

h 980 h 1244 - 1896

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis ø l 8800 r 8900

Motor

Marke

FENDT Typ D 226-3

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 2

Bohrung

105 Hub 120

Hubraum

3116 Steuer-PS 15,87

Leistungs-kW

38 (DIN) bei U/min 2350

Lärm-Standmessung

++ dB(A) bei U/min 1760

Schalldämpfer

++)

Abgasprüfung

Bacharach 2,5

Entstörung

-

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

960 1900 2860

Nutzlast

-

Gesamtgewicht

-

Fabrikgarantie

4700

Reifengrösse

7.50 - 18 13.6 R 36

Ply / bar

6 / 2,25 6 / 1,6 +++)

Tragkraft

1620 3230

für V max

30 30

Felgen

5.50 x 18 11 x 36

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

38000

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h

gemessen 25,0 km/h bei U/min 2400 Motor 600/1100 Zapfwelle

91.

Ausrüstung §)	CR (E)		
Fernlichter	CR (E)		
Abblendlichter	A (E) separat		
Standlichter	R-S1 (E)		
Schlusslichter	R-S1 (E)		
Bremslichter	1 (E)	s	h 2a (E)
Richtungsblinker	1 (E)	s	h 2+2/I (E)
Rückstrahler	§)	s	h §)
Markierlichter			
Nebelschlusslichter			
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 links kombiniert		
Scheibenwischer	1 Blatt mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	BOSCH 20011.e1 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	F E N D T	FW 152 S - Farmer 303 LS	
Typenscheinnummer	CH	8259	04
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	2860	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	15,87
Gesamtgewicht		Hubraum	3116

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Immatrikulation als Traktor siehe TS CH 4259 68.
- ***) Getriebe : Feststellvorrichtung gemäss Art. 20 Abs. 4 BAV: Einlegen eines entsprechenden Gangs: Wegrollrichtung vorwärts = Vorwärtsgang; Wegrollrichtung rückwärts = Rückwärtsgang. (Hinweisschild in Kabine).
- ****) Anzahl Gänge : Zweite Stufe im Overdrive ab Werk gesperrt (V/max. über 25 km/h). Plombierte Schraube an Getriebegehäuse.
- +) Karosserie : Sicherheitskabine CSD Nr. 0274 oder -Rahmen CSD Nr. 0336 oder andere geprüfte Schutzeinrichtungen.
- ++) Schalldämpfer : Horizontal-Auspuff: 1 Topf 440 x ø 172 mm, Geräusch-Standmessung 7 m = 78,0 dB/A bei 1760 U/min
Vertikal -Auspuff: 1 Topf 720 x ø 110 mm, Geräusch-Standmessung 7 m = 78,0 dB/A bei 1760 U/min
- +++*) Reifenvarianten : vorn 7.50 - 20 10.00-16 11.00-16 hinten 12.4-36 14.9-30 16.9-30 9.5-44
6 / 2,25 6 / 2,0 8 / 2,5 6 / 1,7 6 / 1,4 6 / 1,3 8 / 3,5
1750 kg 1930 kg 2640 kg 2880 kg 3330 kg 3800 kg 3890 kg
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Bremslichter sowie der Richtungsblinker hinten technisch bedingt. Original Standlichter in Blinkerkombination zu klein, separate Standlichter auf Kotflügel und Blinker ohne Standlichter werden montiert. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 19.10.82

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle