

Motorkarren *)

F E N D T

FWA 152 S - Farmer 303 LSA

CH 8259 05

Hersteller X. FENDT & CO., D-8952 Marktobendorf
 auf Herstellerplakette "FWA 152 S"
 vor Fahrgesteinnummer "152/21/"

Herstellerplakette rechts, seitlich auf Motorträger, über Vorderachse
 Fahrgesteinnummer rechts, seitlich auf Motorträger, über Vorderachse
 Motorkennzeichen "D 226.3.2." vor Motornummer, rechts, seitlich auf Motorblock vor Oelfilter
 Hauptimporteure Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen
 Geprüftes Fahrzeug 152/21/0074

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	<u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke	<u>FENDT</u> Typ <u>D 226-3</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch</u>	Bauart	<u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe	<u>mech. synchronisiert, hydr. Strömungskupplung **)</u>	Treibstoff	<u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>13 od. 19 ***)</u> Achsantrieb <u>Allrad, v=ausschaltbar</u>	Kühlung	<u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>3</u>
Betriebsbremse +)	<u>hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf Ritzelwellen bzw. auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Bohrung	<u>105</u> Hub <u>120</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Ritzelwellen bzw. auf HR</u>	Hubraum	<u>3116</u> Steuer-PS <u>15,87</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfabremse</u>	Leistungs-kW	<u>38 (DIN)</u> bei U/min <u>2350</u>
Dauerbremse	<u>-</u>	Lärm-Standmessung+++)	<u>-</u> dB/A bei U/min <u>1760</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>-</u>	Schalldämpfer	<u>+++)</u>
		Abgasprüfung	<u>Bacharach 2,5</u>
		Entstörung	<u>-</u>

Karosserie	<u>++)</u>	Gewichte	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Anzahl Türen	<u>2 (bei Kabine)</u>	Leergewicht	<u>1230</u>	<u>1930</u>	<u>3160</u>
Sicherheitsgurten	<u>v - - - - - h - - - - -</u>	Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Untertegkeil	<u>- - - - -</u> Rückspiegel <u>beidseitig</u>	Gesamtgewicht	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Diebstahlsicherung	<u>-</u>	Fabrikgarantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4700</u>
		Reifengröße	<u>12.5 - 20</u>	<u>13.6 R 36</u>	<u>+++)</u>
Anzahl Plätze	<u>t 1 + 1 v - - - - - M - - - - - h - - - - -</u>	Ply / bar	<u>10 / 1,75</u>	<u>6 / 1,6</u>	<u>-</u>
Masse	<u>innen</u> <u>aussen</u>	Tragkraft	<u>5400</u>	<u>3230</u>	<u>-</u>
Länge	<u>- - - - -</u> Achsabstand <u>2190</u> / <u>-</u>	für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>-</u>
Breite	<u>1890-2346</u> Doppelachse <u>v - - - - - h - - - - -</u>	Felgen	<u>11 x 20</u>	<u>11 x 36</u>	<u>-</u>
Höhe	<u>- - - - -</u> Spurweite <u>v - - - - - h - - - - -</u>	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>-</u>	<u>mech. Getriebe</u>	<u>autom. Getriebe</u>
Überhang	<u>v - - - - -</u> Spurweite <u>v 1350 - 1794</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>38000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>h - - - - -</u> Spurweite <u>h 1244 - 1896</u>	Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>- - - - -</u> Spurbreis \emptyset <u>l 9700 r 9400</u>	Garantierte Dachlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 gemessen 25,0 km/h bei U/min 2400 Motor 600/1100 Zapfwelle

Ausrüstung §)	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsablinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2/1 (E)
Markierlichter	v §) _____ s _____ h §)
Nebelschlusslichter	_____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 links kombiniert
Scheibenwischer	1 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	BOSCH 2C011 e1 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	F E N D T	FWA 152 S - Farmer 303 LSA	
Typenscheinnummer	CH	8259 05	
Karosserie	_____		
Plätze	total	1 + 1	vorn _____
Leergewicht	3160	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	15,87
Gesamtgewicht	_____	Hubraum	3116

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

 *) Immatrikulation als Traktor siehe TS CH 4259 69.

 **) Getriebe : Feststellvorrichtung gemäss Art. 20 Abs. 4 BAV: Einlegen eines entsprechenden Gangs: Wegrollrichtung vorwärts = Vorwärtsgang, Wegrollrichtung rückwärts = Rückwärtsgang. (Hinweisschild in Kabine).

 ***) Anzahl Gänge : Zweite Stufen im Overdrive ab Werk gesperrt (V/max. über 25 km/h). Plombierte Schraube an Getriebegehäuse.

 +) Betriebsbremse : auf Wunsch lieferbar mit zusätzlicher Scheibenbremse, wirkend auf Kardanwelle bzw. auf Vorderräder.

 ++) Karosserie : Sicherheitskabine CSD Nr. 0274 oder -Rahmen CSD Nr. 0336 oder andere geprüfte Schutzeinrichtungen.

 +++) Schalldämpfer : Horizontal-Auspuff: 1 Topf 440 x Ø 172 mm, Geräusch-Standmessung 7 m = 78,0 dB/A bei 1760 U/min
 Vertikal -Auspuff: 1 Topf 720 x Ø 110 mm, Geräusch-Standmessung 7 m = 78,0 dB/A bei 1760 U/min.

 ++++) Reifenvarianten : vorn 10,5 - 20 9,5 - 24 hinten 12,4 - 36 14,9 - 30 16,9 - 30 9,5 - 44
 6 / 1,75 4 / 1,4 6 / 1,7 6 / 1,4 6 / 1,3 8 / 3,5
 4240 kg 1480 kg 2880 kg 3330 kg 3800 kg 3890 kg
 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h

 §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Bremslichter sowie der Richtungsablinker hinten technisch bedingt. Original Standlichter in Blinkerkombination zu klein, separate Standlichter auf Kotflügel und Blinker ohne Standlichter werden montiert. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 19.10.82

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle