

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typschlüsselnummer

Motorkarren

F E N D T

FW 168 S - Farmer 306 LS

CH 8259 08

Hersteller
Erkennungsmerkmale

X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktobendorf / BRD
auf Hersteller-Plakette : "FW 168 S"
vor Fahrgestell- Nummer : "168/0./"

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse
rechts, seitlich am Motorträger, bei Vorderachse
"D 226.4.2" rechts, seitlich unten auf Motorblock, hinter Oelfilter
Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), Gennersbrunnerstr. 61, 8207 Schaffhausen
168/01/0126

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe mechanisch synchronisiert (**)
Anzahl Gänge 2x3x2+1 (**)) Achsantrieb HR, Diff.-Sperre
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Differentialwellen bzw Hinterräder
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Differentialwellen bzw Hinterräder
Feststellbremse wie Hilfsbremse
Dauerbremse -
2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke M W M Typ D 226.4.2
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage vorn
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
Bohrung 105 Hub 120
Hubraum 4154 Steuer-PS 21,16
Leistungs-kW 52 DIN bei U/min 2200
Lärm
Standmessung 78 / 79 dB/A bei U/min 1650 (*)
Schalldämpfer 1/709xØ 110 Kamin od. 1/595xØ 171 (unten)
Abgasprüfung Bacharach 4,0 (*)
Entstörung -

Karosserie

Sicherheitskabine, OECD-Nr.: CSD 0274
Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten - Rückspiegel Hygg/links/rechts
Unterlegkeil - Zugvorrichtung v+h = Stecknagel
Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 v M h
Masse innen aussen
Länge 3785 Achsabstand 2388 /
Breite 1900-2350 Doppelachse v h
Höhe 2620 Spurweite v h
Überhang s v h
1360 1900
470 1260 1800
h 927 Spurkreis Ø l 8600 r 8800

Gewichte vorn hinten total
Leergewicht 1250 2120 3370
Nutzlast
Gesamtgewicht
Fabrikgarantie 2000 4200 5000
Reifengröße 7.50 - 20 16.9 - 34 (Varianten +)
Ply / bar 6 / 2,25 6 / 1,3 vgl. Bemerkungen)
Tragkraft 1750 4030
für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst
Garantierte Anhängelast ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht
Geprüfte Anhängelast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,5 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h
bei 625/815 U/min an Zapfwelle, 2370 U/min am Motor

93.

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)
 Fernlichter M (E)
 Abblendlichter M (E)
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v - s h 2+2/ I (E)
 Markierlichter v §) s h §)
 Zusätzliche Lichter a.W. Arbeitslicht mit Kontrolllampe
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung l/ links kombiniert
 Scheibenwischer l/ Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen l/ Bosch al 20016
 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Motorkarren
Marke und Typ FENDT FW 168 S - Farmer 306 LS
Typenscheinnummer 8259 08 CH
Karosserie -
Plätze total 2 vorn
Leergewicht 3370 **Treibstoff** D
Nutzlast --- **Steuer-PS** 21,16
Gesamtgewicht --- **Hubraum** 4154

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis Immatrikulation als Traktor siehe TS CH 4259 57

- * Lärm/Abgas : siehe auch EK
- ** Getriebe : 2. Stufe OD ab Werk gesperrt (Vmax über 25 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse. a.W. mit Kriechganggruppe erhältlich, Total 19 Gänge.
- + Reifenvarianten : vorn 10.00-16 hinten 18.4-30 13.6-38 9.5 -44 16.9-30 13.6-36
 8 / 2,8 8 / 1,4 8 / 2,0 8 / 3,0 6 / 1,3 8 / 2,0
 2380 kg 4830 kg 3820 kg 3890 kg 3800 kg 3710 kg
 30 km/h 30 km/h 30 km/h 25 km/h 30 km/h 30 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- Schluss- und Stoplichter sowie der Richtungsblinker vorn und hinten technisch bedingt. Orig. Standlichter in Blinkerkombination zu klein, sep. Standlichter auf Kotflügel und Blinker ohne Standlichter werden montiert. Bei Fz.-Breite über 2100 mm sind seitl. Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

80) Motorkarren

F E N D T

FW 168 S - Farmer 306 LS

8259 08

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 06.11.86 in Schaffhausen - Sta/jak

Neue Importeuradresse: GVS, Land- und Kommunalmaschinen, Majorenacker, 8207 Schaffhausen

Betriebsbremse : auf Wunsch = zusätzlich Trommeln auf Vorderräder

Feststellvorrichtung : Gemäss Art. 20/4 BAV (hydraulische Turbokupplung mit mechanischer Freilaufsperre). Einlegen eines entsprechenden Ganges = siehe Hinweisschild in Kabine

Getriebe : Betrifft Traktoren mit 1. Inverkehrsetzung vor dem 01.01.85 :
3. Stufe OD ab Werk gesperrt (Vmax über 30 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 595 x \emptyset 170 "165017901000" (ab) oder
720 x \emptyset 110 "165027904000" (ac)

Vmax nach Hersteller : 30,0 km/h
gemessen : 30,0 km/h bei 2300 U/min am Motor; 615/1120 U/min an Zapfwelle

93/.

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
D 226.4.2	m14 / m20 m14 / m20	39,00 39,00	84,0 82,5	77,5 1650 77,5 1650	ab ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO min-1	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			(S) Bacharach
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
D 226.4.2	1,90	2090	min-1	k =	bei	min-1	4,00
	3,50	1540	min-1	k =	bei	min-1	
	3,60	1450	min-1	k =	bei	min-1	

Einspritzpumpe **Bosch**

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen