

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUGATZKARTE
Typschlüsselnummer

Motorkarren

F E N D T

FWA 178 S - Farmer 30B LS

CH 8259 11

Hersteller
ErkennungsmerkmaleX. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf / BRD
auf Hersteller-Plakette : "FWA 178 S"
vor Fahrgestell- Nummer : "178/2./"Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugrechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse
rechts, seitlich am Motorträger, bei Vorderachse
"D 226.4.2" rechts, seitlich unten auf Motorblock, hinter Oelfilter
Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), Gennersbrunnerstr. 61, 8207 Schaffhausen
178/21/0125

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert **
 Anzahl Gänge 2x3x2+1 **) Achsantrieb Allrad, v=aussch.
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Differentialwellen bzw HR, a.W. zus. Scheibe auf Kardan
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Differentialwellen
bzw Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	<u>M W M</u>	Typ	<u>D 226.4.2</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>105</u>	Hub	<u>120</u>
Hubraum	<u>4154</u>	Steuer-PS	<u>21,16</u>
Leistungs-kW	<u>57 DIN</u>	bei U/min	<u>2350</u>
Lärm			
Standmessung	<u>80 / 79</u> dB/A	bei U/min	<u>1760</u> *
Schalldämpfer	<u>1/709xØ 110 Kamin od. 1/595xØ 171 (unten)</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 3,0</u> *		
Entstörung	<u>-</u>		

Karosserie

Sicherheitskabine, ORCD-Nr.: CSD 0274
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil 1/ 450x200x330 Zugvorrichtung v+h = Stecknagel
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze 2 v - M - h -

Masse innen aussen
 Länge 4000 Achsabstand 2320 /
 Breite 1900-2350 Doppelachse v - h -
 Höhe 2630 Spurweite v - h -
 Ueberhang s - Spurweite v 1517 - 1833
 v 620 h 1260 - 1880
 h 1060 Spurkreis Ø 10300 / 10100

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1540</u>	<u>2280</u>	<u>3820</u>
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	<u>2200</u>	<u>4800</u>	<u>6000</u>
Reifengrösse	<u>11.2 - 24</u>	<u>16.9 - 34</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>8 / 2,4</u>	<u>8 / 1,7</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>2450</u>	<u>4760</u>	
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	

Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,5 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h
 bei 610/800 U/min an Zapfwelle, 2450 U/min am Motor

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

96.

Ausrüstung	§)				
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Brmslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v -		s	h 2+2/ I	(E)
Markierlichter	v	§)	s	h	§)
Zusätzliche Lichter	a.W. Arbeitslicht mit Kontrolllampe				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert				
Scheibenwischer	1/ Blatt		mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	1/ Bosch el. 20016				
	oder andere geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges		<u>Motorkarren</u>	
Marke und Typ	<u>PENDT</u>	<u>FWA 178 S - Farmer 308 LS</u>	
Typenscheinnummer	<u>CH 8259 11</u>		
Karosserie	<u>-</u>		
Plätze	total <u>2</u>	vorn.	
Leergewicht	<u>3820</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>----</u>	Steuer-PS	<u>21,16</u>
Gesamtgewicht		Hubraum	<u>4154</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis Immatrikulation als Traktor siehe TS CH 4259 60

- *) Lärm/Abgas : siehe auch EK
- ***) Getriebe : 2. Stufe OD ab Werk gesperrt (Vmax über 25 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse.
a.W. mit Kriechganggruppe erhältlich, Total 19 Gänge.
- +*) Reifenvarianten : v= 12.4-24 13.6-24 14.9-24 12.4-28 | 9.5 -32 h= 18.4-30 18.4-34 13.6-38 14.9-38 9.5 -44 9.5 -48
6 / 1,7 8 / 2,0 8 / 1,8 6 / 1,7 | 10/ 3,5 8 / 1,4 8 / 1,4 8 / 2,0 8 / 1,8 8 / 3,0 8 / 3,0
2400 kg 3090 kg 3520 kg 2550 kg 2860 kg 4830 kg 5130 kg 3820 kg 4360 kg 3890 kg 4080 kg
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 25 km/h 25 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- Schluss- und Stoplichter sowie der Richtungsblinker vorn und hinten technisch bedingt.
Orig. Standlichter in Blinkerkombination zu klein, sep. Standlichter auf Kotflügel und Blinker ohne Standlichter werden montiert. Bei Fz.-Breite über 2100 mm sind seitl. Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollaastanschlagschraube

80) Motorkarren

F E N D T

FWA 178 S - Farmer 308 LS

8259 11

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 06.11.86 in Schaffhausen - Sta/jak

Neue Importeuradresse: GVS, Land- und Kommunalmaschinen, Majorenacker, 8207 Schaffhausen

Betriebsbremse : auf Wunsch = zusätzlich Scheibe wirkend auf Kardan

Feststellvorrichtung : Gemäss Art. 20/4 BAV (hydraulische Turbokupplung mit mechanischer Freilaufsperr). Einlegen eines entsprechenden Ganges = siehe Hinweisschild in Kabine

Getriebe : Betrifft Traktoren mit 1. Inverkehrsetzung vor dem 01.01.85 :
3. Stufe OD ab Werk gesperrt (Vmax über 30 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 595 x Ø 170 "165017901000" (ab) oder
730 x Ø 110 "165027904000" (ac)

Vmax nach Hersteller : 30,0 km/h
gemessen : 29,0 km/h bei 2425 U/min am Motor; 610/1110 U/min an Zapfwelle

Achsabstand : ab Fahrgestellnummer 178/21/9001 = 2280 mm

Reifenvarianten : gemäss Typenschein Tragkraft bei 25 km/h = siehe ETRTO Vmax 30 km/h

Emissionswerte siehe Rückseite

96/.

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

D 226.4.2

(F) Getriebe

m14 / m20
m14 / m20

(G) i-A

48,70
48,70

(H) Vorbeifahrt; dB/A

84,0
83,0

(J) Standmessung
dB/A min-1

78,0 1760
77,0 1760

(R) Bemerkungen

ab
ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

D 226.4.2

(O) nach BAV Anhang 3

b = 2,60 bei 2232 min-1
b = 2,70 bei 1645 min-1
b = 3,00 bei 1500 min-1

(O+P) nach ECE-24

k = bei min-1 k = bei min-1
k = bei min-1 k = bei min-1
k = bei min-1 k = bei min-1

(S) Bacharach 3,00

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen