

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

FW 162 S - Farmer 305 LS
(Motor MWM D 226-4)

ZUSATZKARTE

Motorkarren

F E N D T

CH

8259 12

Hersteller

X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "FW 162 S"
vor Fahrgestellnummer "162/0./"

Herstellerplakette

rechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse

Motorkannzeichen

"D 226.4.2" vor Motornummer, rechts, seitlich auf Motorblock, vor Oelfilter

Hauptimporteur

Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen, (GVS), 8207 Schaffhausen

Geprüftes Fahrzeug

162/01/1284

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert (**)

Anzahl Gänge

13 od. 19 Achsantrieb HR, Diff.-Sparre

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Differentialwellen bzw. auf HR

Hilfsbremse

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
bzw. auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

*)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten

v - h -

Unterlegkeil

- Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 v M h

Masse

innen aussen 3900 Achsabstand 2388

Länge

1900-2305 Doppelachse v h

Breite

2650 Spurweite v h

Höhe

451 Spurweite v 1360 - 1900

Ueberhang

h 1061 h 1260 - 1880

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis \emptyset l 9400 r 9400

Motor

Marke

M W M

Typ

D 226 - 4

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

105,0

Hub

120,0

Hubraum

4154

Steuer-PS

21,16

Leistungs-kW

46 DIN

bei U/min

2175

Lärm-Standmessung

siehe EK

dBA bei U/min

siehe EK

Schalldämpfer

1 Topf 709 x \emptyset 110 mm (Kamin) od.1 Topf 595 x \emptyset 171 mm (unten links)

Abgasprüfung

Bacharach 3,0

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1140

2140

3280

Nutzlast

-

Gesamtgewicht

1140

2140

3280

Fabrikgarantie

2000

4200

5000

Reifengröße

10.00 - 16

16.9 R 30

+)

Ply / bar

8 / 2,8

6 / 1,3

Tragkraft

2300

2800

für V max

30

30

Felgen

D 8 x 16

DW 14 x 30

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

38000

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

23,5

gemessen 24 km/h bei U/min 2350 Motor 600/770 Zapfwelle

97.

Ausrüstung 9)

Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/I (E)
Markierlichter	v		s	h
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 links kombiniert			
Scheibenwischer	1 Blatt			
Warnvorrichtungen	BOSCH el 20016 mit 20016 Waschanlage oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorkarren</u>		
Marke und Typ	<u>F E N D T FW 162 S - Farmer 305 LS</u>		
Typenscheinnummer	<u>8259</u>	<u>12</u>	
CH			
Karosserie			
Plätze	total <u>2</u>	vorn	
Leergewicht	<u>3280</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Steuer-PS	<u>21.16</u>
Gesamtgewicht		Hubraum	<u>4154</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Karosserie : Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 0274 oder andere geprüfte Schutzeinrichtungen.
- ***) Getriebe : 2. Stufen OD ab Werk gesperrt (V/max. über 25 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse
- +) Reifenvarianten : vorn 7.20-20 7.50-18 hinten 16.9-34 13.6-38 9.5 - 44 13.6-36 18.4-30
6/ 2,25 6/ 2,25 6 / 1,3 8 / 2,0 8 / 3,0 8 / 2,0 8 / 1,4
1750 kg 1620 kg 4030 kg 3820 kg 3890 kg 3710 kg 4830 kg
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
(oder andere ausreichende Reifen)

§) Ausrüstung : Höhe der Schluss- und Stoplichter sowie der Richtungsblinker hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Immatrikulation als Traktor siehe TS CH 4259 66

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube

80) Motorkarren

F E N D T

FW 162 S - Farmer 305 LS

8259 12

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 06.11.86 in Schaffhausen - Sta/jak

Neue Importeuradresse: GVS, Land- und Kommunalmaschinen, Majorenacker, 8207 Schaffhausen

Betriebsbremse : auf Wunsch = zusätzlich Trommeln auf Vorderräder

Feststellvorrichtung : Gemäss Art. 20/4 BAV (hydraulische Turbokupplung mit mechanischer Freilaufsperre). Einlegen eines entsprechenden Ganges = siehe Hinweisschild in Kabine.

Getriebe : Betrifft Traktoren mit 1. Inverkehrsetzung vor dem 01.01.85 :
3. Stufe OD ab Werk gesperrt (V_{max} über 30 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 595 x ϕ 170 "165017901000" (ab) oder
720 x ϕ 110 "165027904000" (ac)

V_{max} nach Hersteller : 30,0 km/h
30,0 km/h bei 2300 U/min am Motor; 620/1130 U/min an Zapfwelle

Emissionswerte siehe Rückseite

97/.

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

D 226.4.2

(F) Getriebe

m14 / m20
m14 / m20

(G) i-A

39,00
39,00

(H) Vorbeifahrt; dB/A

84,0
83,0

(J) Standmessung
dB/A min-1

78,5 1630
78,0 1630

(R) Bemerkungen

ab
ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

D 226.4.2

(O) nach BAV Anhang 3

b = 1,90 bei 2060 min-1

b = 3,50 bei 1500 min-1

b = - bei - min-1

(O+P) nach ECE-24

k = bei min-1 k = bei min-1

k = bei min-1 k = bei min-1

k = bei min-1 k = bei min-1

(S) Bacharach 3,00

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen