

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

FWA 162 S - Farmer 305 LS  
(Motor MWM D 226-4)

ZUSATZKARTE

CH

8259 13

Motorkarren

F E N D T

Hersteller

X. FENDT &amp; CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "FWA 162 S"  
vor Fahrgestellnummer "162/2./"

Herstellerplakette

rechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse

Motorkennzeichen

"D 226.4.2" vor Motornummer, rechts, seitlich auf Motorblock, vor Oelfilter

Hauptimporteur

Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen

Geprüftes Fahrzeug

162/21/1134

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert (\*\*)

Anzahl Gänge

13 od. 19 Achsantrieb Allrad, v=aussch.

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Differentialwellen bzw. auf HR

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Differentialwellen bzw. auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

\*)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten

v - h -

Unterlegkeil

450x200x330 mm Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 v M h

Masse

innen aussen

Länge

3940 Achsabstand 2320

Breite

1900-2305 Doppelachse v h

Höhe

2580 Spurweite v h

Ueberhang

v 560 Spurweite v 1490 - 1794

h 1060 h -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis  $\varnothing$  l 10700 r 10600

Motor

Marke

M W M

Typ

D 226 - 4

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

105,0

Hub

120,0

Hubraum

4154

Steuer-PS

21,16

Leistungs-kW

46 DIN

bei U/min

2175

Lärm-Standmessung

siehe EK

dB/A bei U/min

siehe EK

Schalldämpfer

1 Topf 709 x  $\varnothing$  110 mm (Kamin) oder1 Topf 595 x  $\varnothing$  171 mm (unten links)

Abgasprüfung

Bacharach 3,0

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1360

2240

3600

Nutzlast

-

Gesamtgewicht

1360

2240

3600

Fabrikgarantie

2000

4200

5000

Reifengrösse

12,4 R 24

16,9 R 34

+)

Ply / bar

6 / 1,7

6 / 1,3

Tragkraft

2400

4030

für V max

30

Felgen

W 9 x 24

DW 14 x 34

mach. Getriebe

autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

38000

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

23,5

km/h

gemessen 25 km/h bei U/min 2300

Motor 600/1080

Zapfwelle

98.

Ausrüstung §)	M	(E)	
Fernlichter	M	(E)	
Abblendlichter	A	(E)	
Standlichter	R-S1	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	1	(E)	
Richtungsblinker	v	1	(E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v		s _____ h 2+2 / I (E)
Markierlichter	v		s _____ h _____
Nebelschlusslichter			
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert		
Scheibenwischer	1 Blatt		
Warnvorrichtungen	BOSCH el 20016 mit <del>20016</del> Waschanlage		
	oder andere homologierte Modelle		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Motorwagen</u>		
Marke und Typ	<u>F E N D T FWA 162 S - Farmer 305 LS</u>		
Typenscheinnummer	<u>8259</u>	<u>13</u>	
	CH		
Karosserie	_____		
Plätze	total	<u>2</u>	vorn _____
Leergewicht	<u>3600</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	-	Steuer-PS	<u>21,16</u>
Gesamtgewicht	-	Hubraum	<u>4154</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Karosserie : Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 0274 oder andere geprüfte Schutzeinrichtungen.
- \*\*\*) Getriebe : 2. Stufe OD ab Werk gesperrt (V/max. über 25 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse
- +) Reifenvarianten : vorn 14.5-20 13.6-24 9.5 -28 11.2-28 hinten 16.9-30 18.4-30 13.6-38 9.5 -44 } oder andere  
10/ 2,5 8 / 2,0 6 / 2,1 8 / 2,4 6 / 1,3 8 / 1,4 8 / 2,0 8 / 3,0 } ausreichende  
4800 kg 3090 kg 2010 kg 2610 kg 3800 kg 4830 kg 3820 kg 3890 kg } Reifen  
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 25 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- Schluss- und Stoplichter sowie der Richtungsblinker vorn und hinten technisch bedingt. Original Standlichter in Blinkerkombination zu klein, sep. Standlichter auf Kotflügel und Blinker ohne Standlichter werden montiert. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube

Immatrikulation als Traktor siehe TS CH 4259 67

80) Motorkarren

F E N D T

FWA 162 S - Farmer 305 LS

8259 13

### Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 06.11.86 in Schaffhausen - Sta/jak

Neue Importeuradresse: GVS, Land- und Kommunalmaschinen, Majorenacker, 8207 Schaffhausen

Betriebsbremse : auf Wunsch = zusätzlich Scheibe wirkend auf Kardan

Feststellvorrichtung : Gemäss Art. 20/4 BAV (hydraulische Turbokupplung mit mechanischer Freilaufsperr). Einlegen eines entsprechenden Ganges = siehe Hinweisschild in Kabine.

Getriebe : Betrifft Traktoren mit 1. Inverkehrsetzung vor dem 01.01.85 :  
3. Stufe OD ab Werk gesperrt ( $V_{max}$  über 30 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 595 x  $\emptyset$  170 "165017901000" (ab) oder  
720 x  $\emptyset$  110 "165027904000" (ac)

$V_{max}$  nach Hersteller : 30,0 km/h  
30,0 km/h bei 2300 U/min am Motor; 620/1130 U/min an Zapfwelle

Achsabstand : ab Fahrgestellnummer 162/21/8001 = 2280 mm

Emissionswerte siehe Rückseite

98/.

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp

D 226.4.2

(F) Getriebe

m14 / m20  
m14 / m20

(G) l-A

39,00  
39,00

(H) Vorbeifahrt; dB/A

84,0  
83,0

(J) Standmessung  
dB/A min-1

78,5 1630  
78,0 1630

(R) Bemerkungen

ab  
ac

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) l-A

Emissionen in g/km  
(K) CO (L) HC (M) NO

(N) Leerlauf  
CO min-1

ATG-Nummer

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp

D 226.4.2

(O) nach BAV Anhang 3

b = 1,90 bei 2060 min-1  
b = 3,50 bei 1500 min-1  
b = - bei - min-1

(O+P) nach ECE-24

k = bei min-1 k = bei min-1 k = bei min-1  
k = bei min-1 k = bei min-1 k = bei min-1

(S) Bacharach 3,00

Einspritzpumpe **Bosch**

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen