

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren	F E N D T	Farmer 310 LSA (FWA 192 S) (30 km/h)	CH 8259 14

Hersteller	X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "FWA 192 S" Fahrgestellnummer "192/21/...."
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich unterhalb Motorhaube
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
Motorkennzeichen	"TD 226.4" vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock, unter Oelfilter
Importeur	Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), FENDT-Generalimport, 8207 Schaffhausen

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	M W M	Typ	TD 226.4
Federung	---	Bauart	Reihe (Turbo)	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	vorn
Achsantrieb	Allred; V= ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, V=Scheibe auf Kardan/H=Scheiben auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung	105	Hub	120
	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	Hubraum	4154	Steuer-PS	21,16
Hilfsbremse	---	Leistung kW	68 DIN	bei min-1	2350
	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment *)	Md-max. Nm	333	bei min-1	1450
Feststellbremse	---	Entstörung	---		
Dauerbremse	---	Schalldämpfer	1 Topf: 595 x ø 170 mm "16.50.180.01.0.00" oder 709 x ø 110 mm "16.50.280.02.0.00" (Kamin)		
2-Kreis-Kontrolle	---				

Karosserie/Ausrüstung	Traktor mit Sicherheitskabine = CSS 007/3. §)			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---	Leergewicht	1900	2500	4400
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten	---	Gewichtsverteilung	---		
Unterlegkeil	1/450x200x230mm	Rückspiegel	2/beidseitig	Fabrikgarantie	2800	5100	7000
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	1	Reifengröße	14.9 R 24	18.4 R 34	+)
Treibstofftank	1/135 lt. / Stahlblech			Ply/bar	6 / 1,4	8 / 1,4	
Warnvorrichtung	HELLA 002952/el 20011	oder andere homologierte		Tragkraft	3020	5130	
				für Vmax	30	30	
Anzahl Plätze	T 1 + 1 v	M	h	Felgen	W 12 x 24	W 15 L x 34	
Masse	innen	ausßen		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		
Länge	---	4120	Achsabstand	2355	autom. Getriebe		
Breite	(2110-2500)	2110	Doppelachse	v	38000 kg		
Höhe	---	2730	Spurweite	v	---		
Überhang vorn	---	645	Spurweite	h	---		
Überhang hinten	---	1120	Spurkreis ø	1	---		
Bodenfreiheit	leer	---	Spurkreis r	10500	---		
			beladen	---	---		
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		
					gemessen 30,0 km/h bei min-1		
					2480	Motor	610/1110 Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Motorkarren		
m20	53,98	84,0	77,0 1765	ab) ac)	Marke und Typ	F E N D T	Farmer 310 LSA	
m26	53,98	x	77,0 1765	ab) ac)	Typschein-Nr. CH	8 2 5 9 1 4		
					Karosserie	Traktor		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1 + 1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	4400	Treibstoff	D
b = 0,90 bei 2235 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	Nutzlast	---	Hubraum	4154
b = 1,80 bei 1645 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	Gesamtgewicht	---	Steuer-PS	21,16
b = 2,60 bei 1450 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1				
O	O+P							
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis Immatriculation als Traktor siehe TS CH 4259 74.

- * Feststellvorrichtung : gemäss Art. 20 Abs. 4 BAV (hydraulische Turbokupplung mit mechanischer Freilaufsperre): Einlegen eines entsprechenden Ganges = siehe Hinweisschild in Kabine.
- + Reifenvarianten : V= 9.5 - 32, 6 PR, 2130 kg (2,1), V-max. 30 km/h
 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h
 13.6 - 24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h) weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit
 H= 9.5 - 48, 6 PR, 2640 kg (2,1), V-max. 30 km/h) Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig
 14.9 - 38, 6 PR, 3740 kg (1,4), V-max. 30 km/h
 16.9 - 38, 6 PR, 4260 kg (1,3), V-max. 30 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Blinklichter technisch bedingt.
 Original Standlichter in Blinkerkombination vorn zu klein, müssen ausser Betrieb gesetzt werden.
 Separate Standlichter werden auf Kotflügel montiert.
 Bei Fahrzeugbreite über 2150 mm muss der seitliche Abstand der Markierlichter angepasst werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 (Plastikhülse vernietet) Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Verriegelung der Einzelradbremse. (gewerbl.)

Ort und Datum der Prüfung
Schd/PR

Schaffhausen, 07.11.84.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle