

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren *)	F E N D T	Farmer 203 V II (155/2)	CH 8259 18

Hersteller I. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "155/2"
 Fahrgestellnummer "155/25/...."
 Herstellerplakette rechts, seitlich auf Vorderachsträger
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Vorderachsträger
 Motorkennzeichen "F3L 913" links, seitlich auf Motorblock bei Hydraulikpumpe
 Importeur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), FENDT-Generallimport, 8207 Schaffhausen

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>DEUTZ</u>	Typ	<u>F3L 913.42</u>
Federung <u>-</u>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Lenkung <u>hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch</u>	Treibstoff <u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Achsantrieb <u>Allrad, v-ausschaltbar</u>	Kühlung <u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>3</u>
Betriebsbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Bohrung <u>102</u>	Hub	<u>125</u>
	Hubraum <u>3063</u>	Steuer-PS	<u>15,60</u>
	Leistung kW <u>42 DIN</u>	bei min-1	<u>2300</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Aussenband, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR</u>	Md-max. Nm <u>198</u>	bei min-1	<u>1600</u>
	Entstörung <u>-</u>		
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf 415 x Ø 130 mm od. 1 Kamin 720 x Ø 110 mm</u>		
Dauerbremse <u>-</u>	Kennz. <u>FENDT H146.200.100.020 Eberspächer 16.50.278.02.000</u>		
2-Kreis-Kontrolle <u>-</u>			

Karosserie/Ausrüstung <u>9) Traktor **)</u>	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen <u>2/mit Kabine</u>	Leergewicht	<u>750</u>	<u>1080</u>	<u>1830</u>
Sicherheitsgurten vorn <u>-</u>	Gewichtsverteilung			
Unterlegkeil <u>-</u>				
Diebstahlsicherung <u>-</u>	Fabrikgarantie	<u>1300</u>	<u>2300</u>	<u>3000</u>
Treibstofftank <u>1/59 lt/Kunststoff</u>	Reifengröße	<u>7.5 L - 15 AS</u>	<u>12,4 R 24</u>	<u>+) </u>
Warnvorrichtung <u>BOSCH 20016 (E) oder andere homologierte</u>	Ply/bar	<u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 1,6</u>	
	Tragkraft	<u>1360</u>	<u>2720</u>	
Anzahl Plätze <u>T 1 v _____ M _____ h _____</u>	für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
	Felgen	<u>5 1/2 J x 15</u>	<u>W 9 x 24</u>	
Masse			<u>mech. Getriebe</u>	<u>autom. Getriebe</u>
Länge <u>innen 3300</u>	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		<u>-</u>	<u>-</u>
Breite <u>1000-1585</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht		<u>38000</u>	
Höhe <u>2080</u>	Geprüfte Anhängelast		<u>-</u>	
Überhang vorn <u>520</u>	Garantierte Dachlast		<u>-</u>	
Überhang hinten <u>860</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>24,6</u>		<u>km/h</u>
Bodenfreiheit <u>leer</u>	gemessen <u>24,6</u> km/h bei min-1	<u>2450</u>	<u>Motor 660/1220</u>	<u>Zapfwelle</u>

Gerüschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Farmer 203 V II		
m13/m17	20,80	85,0	79,0	1725	ab)ac)	<u>Motorwagen</u>			
						Marke und Typ	Farmer 203 V II		
						Typenschein-Nr. CH	8259 18		
						Karosserie	Traktor		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1830	Treibstoff	D
b = 1,10 bei 2185 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	3063
b = 2,20 bei 1600 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	15,60
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
O	O+P					Nutzlast	--		
S Bacharach = 2,0	Einspritzpumpe		BOSCH			Gesamtgewicht	--		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatrikulation als Traktor siehe TS CH 4259 78
- ***) Karosserie : abklappbarer Sicherheitsbügel, Prüfnummer FAT 441/78 (nur zulässig mit Nachweis des Landmaschinenberaters) oder mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine, Prüfnummer OECD CSD 0335. Ausrüstung der ganz geschlossenen Kabine ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : vorn 6.00 - 16 6 PR Tragkraft 1370 kg bei 2,75 bar, V/max. 30 km/h
10.0/75 - 15.3 4 PR " 1760 " " 1,50 " " 30 " "
280/60 - 15.5 6 PR " 2230 " " 2,20 " " 30 " "
7.00 - 12 6 PR " 1360 " " 2,50 " " 30 " "
hinten 11.2 - 28 6 PR " 2230 " " 1,80 " " 30 " "
14.5 R 20 BIB X " 4600 " " 3,10 " " 40 " "
9.5 - 24 8 PR " 2220 " " 2,80 " " 30 " "
) weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 BAV zulässig.
- §) Ausrüstung : Beleuchtung und Richtungsblinker hinten sowie Standlichter und Richtungsblinker vorn einfahrbar; technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtungsträger hinten müssen ausgefahren sein.
- 169 - Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (falls Fahrzeug damit ausgerüstet).

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 4. + 5.12.84
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle