

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren *)	F E N D T	Farmer 203 P II (156/2) (30 km/h)	CH 8259 20

Hersteller X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "156/2"
Fahrgestellnummer "156/25/...."
 Herstellerplakette rechts, seitlich auf Vorderachsträger
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Vorderachsträger
 Motorkennzeichen "F3L 913" links, seitlich auf Motorblock bei Hydraulikpumpe
 Importeur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GV), FENDT-Generalimport, 8207 Schaffhausen

Fahrgestell
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4
 Federung -
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Achsantrieb Allrad, v-ausschaltbar
 Betriebsbremse mechanisch, 1B, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor	Marke	DEUTZ	Typ	F3L 913.42
	Bauart	Reihe	Takte	4
	Treibstoff	D	Lage	vorn
	Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
	Bohrung	102	Hub	125
	Hubraum	3063	Steuer-PS	15,60
	Leistung kW	42 DIN	bei min-1	2300
	Md-max Nm	198	bei min-1	1600
	Entstörung	-		
	Schalldämpfer	1 Topf 415 x ø 130 mm od. 1 Kamin 720 x ø 110 mm		
	Kennz.	FENDT H146.200.100.020 Eberspächer 16.50.278.02.000		

Karosserie/Ausrüstung Traktor **)
 Anzahl Türen 2/mit Kabine Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten vorn - hinten -
 Unterlegkeil - Rückspiegel 2/mit Kabine
 Diebstahlsicherung - Scheibenwisch. 1/mit Kabine
 Treibstofftank 1/59 lt/Kunststoff
 Warnvorrichtung BOSCH 20016 (E) oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	925	1215	2140
Gewichtsverteilung	-	-	-
Fabrikgarantie	1300	2300	3000
Reifengrösse	7.50 - 18	13.6 R 24	+)
Ply/bar	6 / 2,25	8 / 1,6	
Tragkraft	1710	2610	
für Vmax	35	35	
Felgen	5,50 F x 18	W 12 x 24	

Anzahl Plätze T 1 v _____ M _____ h _____
Masse
 innen aussen
 Länge 3350
 Breite 1340-1760 Achsabstand 1940
 Höhe 2130 Doppellachse v _____ h _____
 Überhang vorn 550 Spurweite v 850 - 1410
 Überhang hinten 860 Spurweite h 930 - 1500
 Bodenfreiheit leer _____ beladen _____
 Spurweite l 7800 r 7400

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	-	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	38000		
Geprüfte Anhängelast	-		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	30,0 km/h bei min-1	2300 Motor	620/1145 Zapfwelle

104.

Geräuschemissionen		Vorbefahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Fahrzeugart	Motorkarren		
m14/m18	22,71	85,0	78,0	1725	ab)	Marke und Typ	F E N D T	Farmer 203 P II		
m14/m18	22,71	84,5	78,0	1725	ac)	Typenschein-Nr. CH	8259 20			
						Karosserie	Traktor			
F	G	H	J		R	Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	2140		Treibstoff	D
b = 1,10 bei 2185 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	min-1	Nutzlast	--		Hubraum	3063
b = 2,20 bei 1600 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	min-1	Gesamtgewicht	--		Steuer-PS	15,60
b = bei min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	min-1					
O	O+P									
S Bacharach = 2,0	Einspritzpumpe	BOSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatriculation als Traktor siehe TS CH 4259 80
- **) Karosserie : abklappbarer Sicherheitsbügel, Prüfnummer FAT 441/78 (nur zulässig mit Nachweis des Landmaschinen-beraters) oder mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine, Prüfnummer OECD CSD 0332. Ausrüstung der ganz geschlossenen Kabine ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : vorn 11.5/80 - 15.3 6 PR Tragkraft 2538 kg bei 2,0 bar, V/max. 35 km/h (weitere Reifenvarianten in hinten 12.4 - 28 6 PR " 2295 " " 1,7 " " 35 " Uebereinstimmung mit Art. 14.9 - 24 6 PR " 2718 " " 1,4 " " 35 " 13 Abs. 1 BAV zulässig).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.
- 169 - Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (falls Fahrzeug damit ausgerüstet).

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 4. + 5.12.84
Vn/11n

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle