

Fahrzeug - Kategorie
Landw. Traktor

Marke
NORMAG

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
NG 20 (Faktor II)

Typbescheinigung
Nr. **827**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "NG 20" rechts a/Kupplungsgehäuse, a/Hersteller-Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, auf Kupplungsgehäuse, a/Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Rechts, auf Zylinderblock, a/Hersteller-Plakette
 Hersteller des Fahrgestells NORMAG ZORGE G.m.b.H., ZORGE über Walkenried (Südharz) D.
 Hersteller des Motors NORMAG ZORGE G.m.b.H., ZORGE über Walkenried (Südharz) D.

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ **NORMAG BM24B**
 Art **Vertikal m.häng.Vent.**
 Treibstoff **Diesöl**
 Zyl.-Zahl **2** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **100** mm
 Kolbenhub **150** mm
 Steuer PS **12,000**
 Zyl.-Inhalt zus. **2'340** cm³
 Brems-PS **20**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, IB.,
 Einzelpedalen, a/Hinterräder 1)**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB.,
 Handhebel, a/Hinterräder**
 3. Bremse **—**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **ZF-Ross - Mitte**
 Anhängervorrichtung **Steckbolzen + Ackerschiera**
 Anzahl Vorwärtsgänge **5**
 Geschw. im 1. Gang **2,9** im dir. Gang **20 Km/Std**

KAROSSERIE

Hersteller **NORMAG ZORGE**
 Art / Form **Landw. Traktor**
 Anzahl Türen **—**
 Sitzplätze **Total 1**
 Vorn **—** Mitte **—** Hinten **—**
 Stehplätze **—**
 Für Motorräder: Soziussitz **—**
 Seitenwagen **—**

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

| | Vorderachse | Hinterachse | Total |
|---|-------------|--------------|-----------------------------|
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells | kg | kg | kg |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV) | kg | kg | kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht | kg | kg | kg |
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) | 565 kg | 905 kg | 1'470 kg |
| Nutzlast | kg | kg | kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht | kg | kg | kg |
| Bereifung: Dimension | 5.50 - 16 | 9.00 - 24 AS | einfach Standard |
| Maxim. Tragkraft (pro Reifen ³⁹⁵ 1'230 kg) | 790 kg | 2'460 kg | |

1

ELEKTR. AUSRÜSTUNG

WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Stoplichter —

Richtungsanzeiger: System —

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

1) Abblendsystem Duplolarampe m/Abblendkappe

Schlußlichter 2, elektr. + 1 Rückstrahler

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert, links

Lage —


1) Schelbenwischer —

1)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

| | | | | |
|------------------------------------|---|------------|-------|-----|
| Spurweite | { | vorn * | 1'280 | mm |
| | | hinten * | 1'270 | mm |
| Gesamtbreite, vorne | * | mm, hinten | 1'550 | mm* |
| Achsenabstand | | | 1'710 | mm |
| Gesamtlänge | | | 2'600 | mm |
| Gesamthöhe (unbelastet) | | | 1'530 | mm |
| Bodenfreiheit | | | 380 | mm |
| Überhang, hinten | | | — | mm |
| Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden) | | | 670 | mm |
| Anhängevorrichtung (Überhang) | | | 310 | mm |
| Äußerer Wendekreis-Durchm. links | | | 5,95 | m |
| Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts | | | 5,70 | m |

*) verstellbar



Innenmaße

Länge des Laderaumes 1 3 5 mm

Breite des Laderaumes mm

Lichte Höhe mm

Höhe des Laderaumes ab Boden mm

Seitenladen (Höhe) mm

BEMERKUNGEN

1) Der Importeur bringt vor der Ablieferung folgende Abänderungen am Fz. :

a/ Scheinwerfer m/ 3 Positionen (Stand-, Abblend- & Fernlichter) werden nach vorn versetzt.

b/ Auspuffrohr-Ende wird nach links geführt.

c/ Ein 3. Pedal m/Bremsausgleich wird als Fahrbremse eingebaut.

d/ Eine Handgas-Betätigung wird auf die Steuer säule angebracht.

~~BESONDERHEITEN UND ERGÄNZUNGEN NACHTRAG~~

e/ Das elektr. Horn wird direkt geschaltet.

f/ Auf jedes Hinterrad-Schutzblech wird ein Geländer montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Marcelin s/Morges, den 11. 12.1951

Die Typenprüfungskommission